

陕西西安宝鸡便携式里布洛维氏硬度计

产品名称	陕西西安宝鸡便携式里布洛维氏硬度计
公司名称	重庆里博仪器有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区 高新园黄山大道中段3号水星大厦 B1区南翼厂房配套写字楼6楼
联系电话	18323396729

产品详情

里博里氏硬度计

是我公司生产的一款集可内置打印机、公差设置等多功能为一体的硬度测量仪器，内置高速热敏打印机，支持现场即时打印，保证测量结果的公正性及数据的长久存储、可追溯性。使用全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。本机可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等各种硬度值。仪器小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。

适用材料

钢和铸钢，合金工具钢，不锈钢，灰铸铁，球墨铸铁，铸铝合金，铜锌合金（黄铜），铜锡合金（青铜），纯铜，锻钢。 应用领域

已安装

的机械或永久

性组装部件，实验空间很狭

小的工件，要求对测试结果有正规的原始记录；

大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

主要功能：

依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测，侧置准确稳定；
即刻显示硬度测量值，同时可方便的不同硬度制式间自由转换；
可预先设置公差限，超出范围自动报警，方便用户批量测试需要；
可配备8种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型，更换时无需重新校准；
大屏幕液晶显示，菜单式操作，信息丰富，直观；

高亮led背光，方便在光线灰暗环境使用；

低功耗设计：自动休眠，自动关机等节能功能；

全封闭金属外壳，抗干扰能力强；

内置供电电池，待机时间150小时。

技术参数

	leeb130
独特功能	里氏、洛氏、布氏三种校准功能
示值误差	$\pm 6hld$ ($hld=760$)
示值重复性	$6hld$ ($hld=760$)
测试方向	360°
硬度制式	hl、hb、hrc、hrb、hv、hs
可识别冲击装置	d、g、c、dl、dc、d+15
pc通讯	有
外壳	金属外壳
外型尺寸	$130 \times 70 \times 25\text{mm}$
重量	约0.2kg
标准配置	里氏硬度计主机、d型冲击装置、标准硬度块、尼龙刷、支承环

可选项

各种异型支承环、标准硬度块、通讯软件