

超能蓄电池HF12V 7.5AH 基站通信专用蓄电池

产品名称	超能蓄电池HF12V 7.5AH 基站通信专用蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	75.00/件
规格参数	品牌:超能蓄电池 型号:HF12V 7.5AH 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

安装前注意事
项使用初
终状态,请勿格正负端子短接:

蓄电池搬运时应均匀受力,受力处为蓄电池壳体部位。避免损伤极柱;

葛电池应保存在阴凉处。干燥、通风和洁净场所,存放前必须充满电;

未使用的蓄电池组应卸下联接线保存;

蓄电池在运输途中或者保存过程中会由于自放电币损失一部分容量,故使用前请先进行充电,初始电流为0.10CA,恒压

安
装
前
注
意
事
项
警
告
电
池;

请勿将葛电池投入水中或火中;

连接电池组过程中,请戴好绝缘手套;

请勿在儿童触摸的地方安装使用或保管管电池;

请勿将不同品牌。不同容量、电压以及新旧不同的电池混用;

请勿使用油,汽油。香蕉水,清洗剂和有机溶剂擦电池,以免电池壳破裂;

废旧蓄电池为有毒,有害的危险品,请勿随意丢弃,请遵守环保法规;

蓄电池内吸有硫酸,如电池受机械损伤,硫酸溅到皮肤、衣服甚至眼睛中时,请立即用大量清水

蓄电池应安放在干燥通风(不能在密闭容器或场所中使用)的场所,避免阳光直射,远离发热体;安装时应使用绝缘工具,避免发生电击现象;

安装蓄电池连接线时应注意连接部位紧密,避免产生火花;

安装时应考虑散热问题,电池间的间距保持在2CM左右;

新旧电池不可混合使用,不同制造商的电池不可混和使用。

定期(每三个月一次)对运行蓄电池进行如下检;

正常放电避免电池电压低于终止电压;

电池外观有无异常;

电池端子及连接线是否腐蚀,是否漏液;

蓄电池放电后务必及时充电;

电池放电时。工作温度控制在-20C到50C之间;

测量记录环境温度及电池表面温度;

电池组各部位连接线紧固状态,如有松动,对其紧固;

电池组总电压,若与电压规定值有差异,请校正

。