

24芯单模室外铠装光缆GYTS-24B1

产品名称	24芯单模室外铠装光缆GYTS-24B1
公司名称	深圳市汉信通信光缆有限公司
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座8楼815、817室
联系电话	86-075513691980513 13632615499

产品详情

层绞式光缆 gyts 2-432芯

结构图

产品描述

松套管保护一次涂覆光纤 松套管绞合在加强件的周围 加强件在光缆的中心

产品特点

采用“SZ”双向层绞技术 逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水
钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂 光纤余长控制稳定
成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化 环境性能优良，适用温度区间为-10 ~+70
适合于架空、管道、直埋等敷设方式

适用敷设方式

架空、管道

结构特征

金属中心加强件（磷化钢丝） 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结外护套

性能特点

钢带铠装，抗压扁性能优良 具有一定防弹能力

适用范围

长途通信、局间通信 尤其适用于抗侧压力要求较高的场合，如架空方式

技术参数

光缆芯数	光缆外径 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径		允许张力 (n)		允许侧压力 (n/100mm)	
			静态	动态	短期	长期	短期	长期
2-30	9.8	115	10 倍 光缆 外径	20 倍 光缆 外径	1500	600	1000	300
32-36	10.6	140			1500	600	1000	300
38-60	11.0	140			1500	600	1000	300
62-72	11.6	165			1500	600	1000	300
74-96	13.2	205			1500	600	1000	300
98-120	14.7	245			1500	600	1000	300
122-144	16.1	285			1500	600	1000	300
146-216	16.6	300			1500	600	1000	300
218-240	19.8	395			1500	600	1000	300
242-288	22.0	470			1500	600	1000	300
290-432	22.4	495			1500	600	1000	300