

# 快速卷帘门风淋室 青岛润泽电子净化设备有限公司

产品名称	快速卷帘门风淋室 青岛润泽电子净化设备有限公司
公司名称	青岛润泽电子净化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	rz-001:rz-001
公司地址	青岛胶州市九龙办事处大西庄西村
联系电话	18562616366 18562616877

## 产品详情

产品用途：双门互锁风淋室快速卷帘门，专门为洁净净化车间使用，防止室内外的空气相互流通以及除去物体表面的灰尘，避免将污染源带入到洁净车间中去。快速门为空间狭小的物流通道设计，内置型马达不占用安装空间，满足特殊场地需要。门帘由较轻的织物及铝制抗风肋条组成，提升速度快、安全可靠，出入方便,防虫,防尘。

关键词：风淋室双门互锁，一扇门打，另一扇关闭；双门无法同时打开；

适用环境：>通道门、洁净车间>轻工业、食品业、电子、医药、仓储、包装、印刷、化工业。>高频率开关环境。

快速卷帘门技术参数：外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。动力性能：德国SEW或日资AEW系列刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压24VDC。开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。拉伸强度:5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40。透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s（50Pa标准3×3）。密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。

风淋室联锁快速卷帘门PLC控制面板

## 不锈钢快速卷帘门

### 快速卷帘门开门方式选择

- (1)雷达感应说明：1、普通型1-3米感应所有移动物体自动升降，检测范围灵敏度可调；2、工业型1-5米感应移动进出，人车识别功能，检测范围灵敏度可调；
- (2)地磁感应说明：1、电磁波检测金属车辆、金属物体自动升降，检测范围灵敏度可调；2、需要在地面开地槽埋设金属感应线（建议地坪未做之前预埋，以免破坏地面）；
- (3)手动按钮说明1、人员进出频繁的狭小空间，快速进出的通道；2、可远、近距离的控制开关；3、无信号干扰，完全人工操作控制；
- (4)遥控控制说明：1、搬运控制单樘门开启、关闭；2、可配备多个发射器遥控控制开启、关闭；3、搬运控制多樘门1-12樘开启，可配多个信号发射器遥控开启；4、适用铲车驾驶者，无需下车，直接遥控控制；
- (5)手动拉绳控制说明：1、伸缩式拉杆、长寿命拉绳开关；2、适合空间狭窄的通道，频繁快速进出场地；
- (6)光电感应说明：1、红外线检测物体通过；2、安装于防撞柱上，可远程控制；3、可安装光幕避免叉车空车时产生的感应盲区；
- (7)门禁刷卡说明：1、单侧刷卡进入，另一侧手动或其它形式控制开门；2、专人进出，防止随意进出保密车间，便于管理；