

72芯室外单模直埋光缆GYTA53-72B1

产品名称	72芯室外单模直埋光缆GYTA53-72B1
公司名称	深圳市汉信通信光缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座8楼815、817室
联系电话	86-075513691980513 13632615499

产品详情

层绞式光缆 gyta53 2-288芯

结构图

产品描述

松套管保护一次涂覆光纤 松套管绞合在加强件的周围 加强件在光缆的中心

产品特点

采用“SZ”双向层绞技术 逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水
钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂 光纤余长控制稳定
成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化 环境性能优良，适用温度区间为-10 ~+70
适合于架空、管道、直埋等敷设方式

适用敷设方式

直埋

结构特征

金属中心加强件（磷化钢丝） 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套

性能特点

双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套，防潮性能优良 双护层双铠装结构，抗压扁力性能优良
可有效防止啮齿类动物的损害

适用范围

长途通信、局间通信 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合

技术参数

光缆芯数	光缆外径 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径		允许张力 (n)		允许侧压力 (n/100mm)	
			静态	动态	短期	长期	短期	长期
2-24	13.3	210	12.5 倍光 缆外 径	25 倍 光 缆 外 径	3000	1000	3000	1000
26-36	13.6	220			3000	1000	3000	1000
38-60	14.1	225			3000	1000	3000	1000
62-72	14.6	255			3000	1000	3000	1000
74-96	16.2	305			3000	1000	3000	1000
98-120	17.7	350			3000	1000	3000	1000
122-144	19.1	395			3000	1000	3000	1000
146-216	19.6	420			3000	1000	3000	1000
218-240	22.8	530			3000	1000	3000	1000
242-288	25.0	620			3000	1000	3000	1000