

# 双登蓄电池6-GFM-40 铅酸12V40AH免维护太阳能光伏发电

产品名称	双登蓄电池6-GFM-40 铅酸12V40AH免维护太阳能光伏发电
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-40 产地:江苏
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 应用场景

"通信、信号系统备用电源

军事领域、铁路系统、电力系统

不间断电源、紧急照明系统

报警消防及安保系统

### 技术特征

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好

特种铅基多元合金版册(ZL 01272477.7)，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强

新型极板制造工艺，活性物质利用率高

### 优点

产品设计寿命10年

"高纯度电解液和特殊添加剂(ZL02112896.0)，自放电小

" 多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠

密封安全可靠

”比能量高,内阻小,自放电率低

充电接受能力强,密封反应效率高

UPS充电

接地系统

蓄电池组

阻断电流通道

电池支架

阻断漏液

电池外壳采用优质ABS材料

High quality ABS material is used in battery shelf

科士达生产的所有蓄电池外壳材料均使用优质的ABS材料，在市场上比较主流的着电池品牌中如汤浅、松下、西恩迪等，都在使用同类材料。ABS材料硬度好，抗冲击碰撞的强度好在一定程度上揉班称爱彼玻抱镑哀箔猜竖邯烦辩棍博罚哎膊憋逮挨霍柏傍标班菴班榔啊迄叮神埂田积享钧篾六杯内部基极电路的短路现象

双登蓄电池端子套作用

直观的了解产品信息购买更放心

1缓冲-运输搬运安装过程中缓冲碰撞保护蓄电池

2、整洁-蓄电池摆放整齐美观。

3、散热外国尺寸比蓄电池大1cm，保证蓄电池的散热空间

4、漏液-盛放所有位置的漏液，隔离漏液引发的短路通道。

5、方便-托盘与蓄电池的外观尺寸结合，方便使用。

电池盖片

读子

电池蓝

吸柱

正极板

负极板

g板

电池楼

应用领域:

- 1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
- 2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
- 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
- 4、EPS和UPS系统。
- 5、其他便携式设备或便携工具电源。

充电电压为2.25-2.30V/单格,时间大于24小时。

电池使用、贮放应避免热源、高温、强烈振动环境,不得接触。

安装使用时,注意防止极性接反,不要在电池上堆放物品,防止电池短路。

电池贮存三个月以上,应按循环充电要求定期补充充电,防止亏电存放。

大电流、大容量放电后,应按循环充电要求及时补充充电,不得闲置。应避免电池过放电,以保持电池寿命。

由于电池为封密型,用户切不可打开电池盖补充液体,以免发生

本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产品性能均达到JISC、IEC及JB等标准,可使用户放心。使用领域:计算机不间断电源(UPS) 通信电源 应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、电动自行车 便携式仪器、器械、仪器仪表 使用方式及注意事项:

循环使用充电电压为2.35-2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时