西安实验室专用空调可以高精密控制温度吗

产品名称	西安实验室专用空调可以高精密控制温度吗
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

产品详情

产品介绍西安实验室专用空调销售公司可以控制温度±0.5°C以内？yes！西安实验室专用空调销售公司可以控制温让您的实验室温度和湿度达到高精密的标准。销售热线（029—65615650）（18192057355）我们是西安专业的实验室环境专家，我们是多个实验室专用高精密空调厂家的直接合作伙伴！我们厂家直销多个高精密实验室专用空调！欢迎来电！ 产品属性总制冷量①-coolingcapacity kw12.8 17.1 21.5 26.4 34.2 40.9 噪音②-sound pressuer level db(a)54.556.256.25959.759.7 涡旋压缩机-scroll compressor n.111222 风机-fan section n.111222 风量-nominal airflow m3/h370048804880690099001060 0 室内机外型尺寸及重量-unit dimensions and weight 长-length mm74094010401740 宽×高-width×height mm580×1800580×1850800×1850800×1850 室外机-outdoor unit 室外环境温度46°C outdoor temperature max.46°C model× qty.mo47mo64mo80mo47 mo57mo64 mo72mo80 mo81 冷媒管-suction line mmφ10φ12φ12φ10×2φ12×2φ12使用方法各种高精密实验室、机房、电厂、电站、医院、无菌室、屏蔽室、检测室、纤检所、质监所、藏画室、档案馆、低温冷库、保鲜冷藏库、种子库、速冻库、气调库设计安装调试，精密电子仪器生产车间，恒温恒湿一体机,恒温恒湿间远程测控系统等。主要特点高效率设计 — 采用美国考普兰涡旋式压缩机，能效比达3.5万以上； — 风机马达直联驱动，传动效率达99%； — x形铝合金再加热器。提高了换热面积，降低了加热器表面温度，防止空气电离。分为1-3级，加热效率高，寿命长； — 加湿器为耐高温塑料和网状圆柱形电极组成，无水质要求，具有自动清洗功能，加湿量大，效率高，寿命长；亲水性高效率抗腐蚀的蒸发器，换热效率高，制冷能效比达2.9以上，显热比大于90%，所有海浪空调机组在节省耗电上高于其它品牌！ 维护和保养空调好不好，关键看"能效"。现在空调市场上"能效比"呼声高涨，那么，什么是空调的"能效比"？能效比就是一台空调用一千瓦的电能产生多少千瓦的制冷/热量。分为制冷能效比eer和制热能效比cop。与其他负载不要同时启动，保持内部清洁，除尘！！！注意事项实验室专用精密空调厂家的设计寿命是最低是10年，连续运行时间是86400小时，平均无故率达到25000小时，实际运用过程中, 机房专用精密空调可运行15年。 根据国家家电行业标准，舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算，为3年时间，无连续运行时间指标，平均无故障时间5000小时，只适合于间断运行，在实际使用过程中，舒适性空调机可连续运行的时间为3～5年，比机房专用精密空调相差3倍其他说明温度范围、精度 -40~ +150°C或-70~+150 0.1°C 显示，± 0.3°C。 湿度范围、精度 20%rh~98%rh。 0.1%rh显示，±2.5%rh。 温湿度控制 日本ums-1200可程序触摸屏控制器 循 环 系 统 风扇强制循环方式 加 热 系 统 sus #304,不锈钢加热器。加 湿 系 统 表面蒸发方式， 透明结构。 冷 却 系 统 风扇散热方式，高效率全密闭型压缩机。
交易说明合同签订，预付款三成，货到现场付款八成。其余款项安装完毕结清！！！