

# 消防车用20千瓦柴油发电机

产品名称	消防车用20千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

消防车用20千瓦柴油发电机检查机器何时使用：

- 1、日常检查柴油发电机组的工作情况。
- 2、检查柴油发电机组：机油油位、冷却液液位。
- 3、日常检查柴油发电机组有无损坏、泄漏、皮带松动或磨损等情况。

质量高、油耗低、燃烧率高的发电机实际上是由柴油内燃机提供动力的高性能发电机。小型柴油发电机不仅节能，而且更易于维护。它们是建筑工地通用应急发电机。静音发电机组采用强劲的多缸柴油机作为配套动力。直喷式燃烧器燃烧效率高，发动机运行噪音极低。

消防车用20千瓦柴油发电机参数如下；

型号;TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：20KW
- 2.备用功率：22KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

.....

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1450\*710\*1000

消防车用20千瓦柴油发电机散热器保养方法：

1、运行中的发电机组散热器的冷却液通常很热且有压力。

散热器未冷却时请勿布置或拆除管道，风扇转动时请勿对散热器进行作业或开启风扇保护。覆盖。

其次，腐蚀问题是散热器失效的主要原因。

始终保持管接头无泄漏，并定期加水以排出散热器顶部的空气，以保持系统“无空气”。

散热器不应被部分淹没，因为这会加速腐蚀。对于不工作的发电机，应将水完全排空或完全注满。

如有可能，使用蒸馏水或天然软水，并添加适量的防锈剂。

3、外部清洁：在多尘或肮脏的环境中，散热器的缝隙可能会被杂物、昆虫等堵塞，从而影响散热器的效率。经常清洗这些轻质沉积物可以用低压热水和清洁剂，并从散热器前部向风扇喷射蒸汽或水。

从相反方向喷射只会将污垢吹到中心。使用此方法时，请用布堵住柴油机和交流发电机。

对于顽固沉积物，不能采用上述方法时，可将散热器拆下，浸入热碱水中约20分钟，然后用热水冲洗。