滨州山特UPS不间断电源3C15KS山特3C15KS 15KVA可负载13.5KW外接电池

产品名称	滨州山特UPS不间断电源3C15KS山特3C15KS 15KVA可负载13.5KW外接电池
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:3C15KS 产地:滨州
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

山特UPS不间断电源3C15KS 数据中心后备电源

、 山特UPS电源3C15KS装置输入额定电压。

整机功率：15kva/13.5KW

交流三相：380V/50Hz；

直流电压：220V（直流系统）。

山特UPS电源3C15KS 15KVA

2、UPS装置额定输出电压及频率：三相380V/50Hz；不自带蓄电池，采用一路站用直流电源输入。

3、 山特UPS装置带屏柜，主机标准19英寸机架式结构放在屏柜内，屏体尺寸：800*600*2200mm，屏体颜色：RAL-7035；UPS尺寸应该满足W*D*H (mm)：482.6mm* 440mm *265.6mm。具有输入，旁路、直流、维修、输出开关、输出回路不低于15路，屏内输出回路有外接端子排。导线应为交联聚乙烯阻燃线，绝缘电压至少为1000V，电缆两端应根据接线图打上yongjiu性标志。电气导线排列整齐，端子标志应清晰完整。在端子箱或端子板的接线处应端接，每组端子板上至少留有20%的空端子，并设有保护罩。

4、 山特UPS电源3C15KS三进单出电力在线式UPS，输入输出带隔离变压器，旁路结构配置隔离变压器，一种变压器隔离式驱动电路应用技术，保证稳定的电压和频率的正弦波输出，须提供国家相关部委出具的相关证书。UPS的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

山特UPS电源3C20KS 20KVA

5、效率：≥90%

6、亲善的中英文可选的LCD界面，显示内容丰富，清晰明了，操作简单，通过显示屏可了解系统所有运行数据，并配有LED流程图指示，可随时了解UPS工作状态，使零距离；显示控制系统具有计算机软件著作权，需提供国家版权证明

7、山特UPS系统在没有交流输入时可用电池组直接启动UPS

并机UPS支持共用同一电池组，实现电池循环利用，可节省投资

8、通讯接口：标配RS-232，可选双RS-485三通信接口，真正实现多用途通讯和远程监视。需现场验证。

山特UPS电源3C30KS 30KVA

9、输出过载能力：125%额定负载可运行10min；125%-150%额定负载可运行1min；＞150%额定负载可运行200ms

10、山特UPS系统具有多种告警方式，可通过声、光、LCD及通讯传输对当前发生的告警进行及时、详细和准确的提示

11、具有电力专用不间断电源中的一种功率因数校正电路，须提供国家相关部委出具的相关证书

12、电源系统zhonggong率模块需采用MOS，IGBT开关器件的驱动电路模块，可提升系统的可靠性及稳定性，须提供国家相关部委出具的相关证书

13、面板具有通信协议10多种可选，有蜂鸣器鸣叫开关（可把告警声音关掉），可直接通过外部串口进行面板程序烧写。（新品具备）

山特UPS不间断电源3C10KS 10K