

## 6芯多模室内光缆GJFJV-6A1a

产品名称	6芯多模室内光缆GJFJV-6A1a
公司名称	深圳市汉信通信光缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座8楼815、817室
联系电话	86-075513691980513 13632615499

## 产品详情

### gjfv型紧套光纤软光缆

#### 结构图

#### 产品特点

gjfv型紧套光纤软光缆，以芳纶纱作为加强构件，光纤采用紧套被覆结构，护套采用聚氯乙烯（pvc）或阻燃聚氯乙烯，具有重量轻、柔软性、易剥离，适用于通信设备活动连接器尾纤跳线、光纤到桌面的布线。技术特点：外径小、重量轻、阻燃、易剥离、衰减低，具有高柔软性，紧套光纤光缆之间可直接连接，无过渡接头盒及尾纤，无需清洗防水油膏，因而敷设成本低。

应用范围：适用于室内通信用的光缆，通信设备尾缆及活动连接线、跳线。适用温度：-20 ~ +60

#### 室内缆技术参数4~12芯

型号	gjfv	gjfv	gjfv	gjfv	gjfv
光纤芯数	4	6	8	10	12
光缆外径	5.0	5.0	5.5	5.5	6.2
短期拉伸（n）	600	600	600	600	600
长期拉伸（n）	200	200	200	200	200

)						
短期压扁 (n/100mm)	1000	1000	1000	1000	1000	
长期压高 (n/100mm)	200	200	200	200	200	
最小静态弯曲半径 (mm)	55	55	65	65	65	
最小动态弯曲半径 (mm)	110	110	130	130	130	
适用温度	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	
衰减示数最大值db/km	1310mm	1.0				
	1550mm	0.75				
	62.5/125	850mm	3.75			
		1300mm	1.5			
	50/125	850mm	3.5			
		1300mm	1.5			