

检测室 通风柜

产品名称	检测室 通风柜
公司名称	陕西凯创实验设备有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市朱雀大街南段50号
联系电话	86-02915609218898 15609218898

产品详情

产品介绍在中国实验室家具中，实验台台面种类较多，如理化板、实芯理化板、理化板贴面、环氧树脂板、大理石板等。其中最为常见的是理化板。我们将这些板的属性归类如下：理化板贴面：其表面材料为一种特殊配方的树脂，附着于素色或花色的色纸之上，芯材为含理化板贴面浸酚醛树脂的牛皮纸，排叠后，经高温、高压压制而成，适用于各种有防化学物质腐蚀要求的

的实验室台面和橱柜表面及其它有防化学物质腐蚀要求的装饰性水平或垂直表面。

实芯理化板：实芯理化板即将芯材部分的牛皮纸加厚，经高温高压压制而成，厚度大于实芯理化板3mm,可不必粘附在基材上而直接做成台面。大理石板：优质的大理石使用寿命长，耐重变优秀。实验室中的实验台的台面大体分为五种材料：1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩。

台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验室台面。化学用实验台面化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面。

目前最为常见的是实芯板台面，材料选用12.7mm厚酚醛树脂板物理实验用专用板，具有耐高温、耐磨、耐划痕、防静电等特点。加边后总厚度为25.4mm；周边倒角r10mm；

特点：具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲；最大承重为300公斤/平方米；耐温度可在-50 ~

40 环境下使用。从材料上分，有钢结构实验室操作平台、木结构实验室操作平台、钢木结构实验室操作平台。实验台

木结构实验室操作台主要以三聚氰氨板为主材，再配合夹板、中密度纤维板等辅材制造而成，根据国内不同地域的气候差异，合理选用不同产地的板材，从而满足实验室使用要求。钢木结构实验室操作台结构简单，灵活多变，可以随意组合，型端庄大方，承重性能好。钢木结构实验室操作台结构简单，灵活多变，可以随意组合，h型端庄大方，承重性能好。钢制实验室操作台具备承重性能好、使用寿命长和性价比优良等优点也是未来国内实验室的

发展大势所趋。钢制实验室操作台具备承重性能好、使用寿命长和性价比优良等优点，近年来极受国内外实验室用户的好评。性能参数中央实验台、边实验台、仪器台、水池台台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、贴面理化板、高温陶瓷板。柜体（抽门颜色可选）：底柜采用实验室专用环保板制作，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果；截面均用pvc封边，密封性好，外表美观。（c型结构柜体顶固在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。）

高温台

台面：为18mm厚或36mm厚花岗岩，质地紧密、坚固、厚重，比耐蚀理化板更能承载重物且耐高温。

天平台台面：中心台面选用50mm厚优质花岗岩制作，质地紧密、坚固、厚重，其它部分台面与实验室

台面相同。结构：分体式结构，三级防震。钢架与减震地脚、减震板、减震胶球组合，隐蔽式安装。柜身选用优质防潮饰面板制作，支撑辅台台面，避免外力对防震台的直接作用。试剂架：采用实验室专用环保板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。内部含电源，并配有五孔插座。试剂架层板：采用10mm厚白玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手及分上下两层，可根据舒适要求自由调整高度；每层设有合金型材护栏，以防止试剂瓶跌落。外形设计美观大方、实用。内部含电源，并配有三孔多功能插座，适合各种仪器的插头。通风柜a型结构通风柜、c型结构通风柜台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、高温陶瓷板。柜体：底柜采用实验室专用环保板制作，所有截面均用pvc封边，密封性好，外表美观。照明：采用20w安全三防灯。电源用线：电流 10a配置两个单相三孔插座。风量调节阀（多个通风柜连接）：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。视窗：5mm厚钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达700mm。

风量：通风柜操作视窗开启150mm时，风量为：0.3~0.5m/s.d型结构通风柜(上柜)操作区部位：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型。内衬5mm厚抗倍特板，表面环氧树脂喷涂处理。（下柜）支撑部分结构：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。试剂柜、药品柜、留样柜柜体材料选用实验室专用环保板制作。柜体上下两部分，上为双玻门，下为实门，下柜隔板可调节。a型通风试剂柜柜体材料选用实验室专用环保板制作。柜顶设有排风口与通风设备连接，可迅速有效排出有害气体。排风系统：采用超静音风机。使用及维护中央实验台、边实验台、仪器台、水池台台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、贴面理化板、高温陶瓷板。柜体（抽门颜色可选）：底柜采用实验室专用环保板制作，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果；截面均用pvc封边，密封性好，外表美观。（c型结构柜体顶固在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。）

高温台

台面：为18mm厚或36mm厚花岗岩，质地紧密、坚固、厚重，比耐蚀理化板更能承载重物且耐高温。天平台台面：中心台面选用50mm厚优质花岗岩制作，质地紧密、坚固、厚重，其它部分台面与实验室台面相同。结构：分体式结构，三级防震。钢架与减震地脚、减震板、减震胶球组合，隐蔽式安装。柜身选用优质防潮饰面板制作，支撑辅台台面，避免外力对防震台的直接作用。试剂架：采用实验室专用环保板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。内部含电源，并配有五孔插座。试剂架层板：采用10mm厚白玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手及分上下两层，可根据舒适要求自由调整高度；每层设有合金型材护栏，以防止试剂瓶跌落。外形设计美观大方、实用。内部含电源，并配有三孔多功能插座，适合各种仪器的插头。通风柜a型结构通风柜、c型结构通风柜台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、高温陶瓷板。柜体：底柜采用实验室专用环保板制作，所有截面均用pvc封边，密封性好，外表美观。照明：采用20w安全三防灯。电源用线：电流 10a配置两个单相三孔插座。风量调节阀（多个通风柜连接）：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。视窗：5mm厚钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达700mm。

风量：通风柜操作视窗开启150mm时，风量为：0.3~0.5m/s.d型结构通风柜(上柜)操作区部位：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型。内衬5mm厚抗倍特板，表面环氧树脂喷涂处理。（下柜）支撑部分结构：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。试剂柜、药品柜、留样柜柜体材料选用实验室专用环保板制作。柜体上下两部分，上为双玻门，下为实门，下柜隔板可调节。a型通风试剂柜柜体材料选用实验室专用环保板制作。柜顶设有排风口与通风设备连接，可迅速有效排出有害气体。排风系统：采用超静音风机。其他说明陕西凯创实验设备有限责任公司是集现代化实验室规划设计、新产品开发、研发以及实验室相关仪器供给的专业化生产、销售公司。公司拥有始终领先于同行业的专业设计、研发、销售团队。装修、水、电、通风的各工种的工程师组成的专业化工程队伍。产品主要有：全木系列、钢木系列、全钢系列；中央实验台、边台、减震天平台、通风柜、气瓶柜、器皿柜等实验室全套家具、实验仪器、玻璃器皿、试剂溶液、净化设备。适用行业广泛：大专院校、医疗卫生、科研单位、化工、石油、生物制药、果汁饮品厂等行业。并为其量身定制各种类型的实验设备。承担实验室从系统规划、整体设计、装饰装修及实验室设备交易说明电议或者面议，有优惠。