

J41H锻钢法兰截止阀

产品名称	J41H锻钢法兰截止阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、J41H锻钢法兰截止阀概述

J41H锻钢法兰阀门有三种阀盖设计，一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

二、J41H锻钢法兰截止阀结构设计和规范

J41H法兰截止阀制造按API602.BS5352.ANSI/ASME B16.34.试验与验收按API 598.标识按照MSS SP-25.

三、J41H锻钢法兰截止阀结构型式

- 1、全通径或缩径
- 2、结构长度按ANSI/ASME B16.10
- 3、法兰按ANSI/ASME B16.5
- 4、自密封阀盖
- 5、明杆带支架
- 6、两端自动调整的填料压套;
- 7、本体倒密封

8、整体阀体法兰

9、对焊端按ANSI/ASME B16.25

10、环连接阀体阀盖垫片

11、用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖，或自密封阀盖

四、J41H锻钢法兰截止阀零件材料

序号

零件名称
105 Type A SH227A Sp to FA647 (M) SS Type ASTM (L)

阀体

2

垫片

3

螺栓

4

圆柱销

5

填料压套

6

活节螺栓

7

螺母

8

阀杆螺母

9

螺母

10	铭牌
11	手轮
12	填料压板
13	填料
14	阀盖
15	阀杆
16	阀瓣

适用介质

适用温度

注意：

- 1、客户需求的其它材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
- 2、CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

五、J41H锻钢法兰截止阀规格尺寸及重量

J41H锻钢法兰截止阀 150 ~ 600LB

J41H锻钢法兰截止阀 900 ~ 1500LB

