

泵站潜水轴流泵 三相 不锈钢叶轮 大口径 抗汽蚀

产品名称	泵站潜水轴流泵 三相 不锈钢叶轮 大口径 抗汽蚀
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	16500.00/台
规格参数	特征:大流量、低扬程、大口径、大功率 用途:泵站排水、水利工程、海边排水 安装形式:井筒式、卧用、雪橇式、浮筒式
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

一、泵站潜水轴流泵，可供农田排灌，工矿船坞，城市建设，电站给排水之用。ZQB型潜水轴流泵适用于低扬程，大流量场合。HQB型潜水混流泵效率高，汽蚀性能好，适用水位变动较大及扬程要求较高的场合。

- 1.排涝防洪
- 2.雨水泵站
- 3.城市污水排放
- 4.农田灌溉
- 5.工矿船坞
- 6.电站排水
- 7.隧道紧急排水
- 8.游乐场设施供水

二、泵站潜水轴流泵特点优势

1、工程投资小

泵站规模小，土建结构简单，投资大大减少，可节省工程造价约40%；

机泵一体费用小；

整体效率高，为用户节省了运行；

可以远程，管理方便，开支小。

2、高可靠性、高安全性

双重（三重）机械密封，可靠地防止电机进水，使电机即使在恶劣的介质环境下运行也安然无恙；

电机由介质本身来冷却，冷却效果理想，无需风扇，故该潜水泵噪声较低；

上下轴承采用圆柱滚子轴承，能承受很大的径向力，又能承受轴向力，大型泵由于要很大的轴向力故采用专用的推力轴承。结构设计使润滑充分，散热良好，轴承使用寿命更长；

电机定子采用F级绝缘，绝缘性好，耐高温，并设有温度保护、防漏保护等安全措施。

三、泵站潜水轴流泵安装要求：

- (1)尽量降低安装高度。
- (2)尽量减少进口管长度和弯头数量，以减少入口吸入阻力。
- (3)泵的安装位置尽可能靠近液体源，以减少管路长度。
- (4)泵安装地应保持通风良好，有利于泄漏物或有害物质的快速消散和散热。
- (5)泵安装地应保持明亮、干燥，利于保养和维护。
- (6)安装地应宽敞，应留有足够的安装空间。
- (7)安装地地基应尽量坚实，防止松动产生振动和噪声。
- (8)仪器仪表应安装在操作或维护时能看得见的地方。

四、泵站潜水轴流泵型号说明