

无菌间 洁净室

产品名称	无菌间 洁净室
公司名称	陕西凯创实验设备有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市朱雀大街南段50号
联系电话	86-02915609218898 15609218898

产品详情

产品介绍净化车间专用门，采用包墙或包边式不锈钢门框，门板为彩钢板，选材上乘、加工精良、产品整体性能好。具有光滑、平整、强度高、耐腐蚀、不积尘、易清洗、密封好的特点，是洁净厂房选用的理想产品用途：主要用于洁净厂房内部装饰各房间之内隔墙，土建墙复面及洁净室吊顶。特点：根据gm p洁净厂房要求，设计定型铝型材，隔断做到阴阳角均为圆弧形，玻璃双面45o余压线或玻璃贴面无清角台阶，选用的铝型材光洁度好，强度高，表面无螺钉，不易积尘。彩钢板吊顶重量轻，确保让人检修，易于返建，不易生锈，保温密封性能好。风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。结构：系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成，配置离心机风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。性能参数1．机组整机设计主要依据gb/t14294-93《组合式空调机组标准国家标准》参照国内外同类产品技术资料。2．采用部件，组件出厂，现场组合，运输、安装方便，箱体外壳采用复合彩钢保温板，夹心层为阻燃型聚苯乙烯发泡板，防锈防腐，保温性能极佳，从而达到了节能、高效、密封、美观、质轻的要求。3．机组设有新回风混合与过滤段、新回风混合段、初效过滤段、二次回风段、表冷挡水段、蒸气加热段、干蒸气加湿段、电加湿段、风机段、中效过滤段、均流段、消声段、风机送风段等功能段，可供设计院及用户根据空调净化工程不同要求灵活选用组合。4．机组配套风机选用国内先进的kkf型空调专用双进风离心风机，具有效率高、噪音低、压头范围宽等特点，可满足低压头降温系统，中压头恒温系统和高压头净化系统的需要。5．表冷器采用铜管套铝片，双翻边机械伸胀管，热交换效率高，阻力小，风机采用新型的kkf型空调专用风机，效率高，噪音低，风压稳定，空调器额定风量为10000-80000m³/h几种形式，每种风量均设有多种功能段可根据需要选择。其他说明风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。交易说明电议或者面议，有优惠。