

不锈钢高压安全阀

产品名称	不锈钢高压安全阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

产品介绍：

A41Y-160、A41Y-320型弹簧微启封闭式高压安全阀适用于工作温度 200 空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。A41Y-160P、A41Y-320P、A41Y-160R、A41Y-320R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上，作为超压保护装置。连接法兰按JB/T2769-92的标准。

应用范围：

A41Y-160、A41Y-320型弹簧微启封闭式高压安全阀适用于工作温度 200 空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。

A41Y-160P、A41Y-320P、A41Y-160R、A41Y-320R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：JB/T 2769-1992

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

不锈钢高压安全阀主要零部件材料：

序号

零件名称

A41Y-160材料

A41Y-160P材料

A41Y-160R材料

1

法兰

35/35CrMoA

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

2

阀座

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

3

阀体

35/40

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

4

阀瓣

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

5

导向套

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

6

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

7

阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

8

阀盖

ZG230-450

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

9

调整螺杆

45

2Cr13

2Cr13

10

阀帽

ZG200-400

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

11

阀座、阀瓣密封面

堆焊Co基硬质合金

不锈钢高压安全阀的外形连接尺寸：

型号

公称通径

do

d

M

D

K

Z-d

b

d1

M1

D1

K1

Z1-d1

b1

L

L1

H

A41Y-160(单法兰)

15

8

20

M24 × 2

95

60

3-18

20

/

M33 × 2

36

/

/

/

50

80

85

20

10

25

M27 × 2

95

60

3-18

20

/

M33 × 2

48

/

/

/

50

80

85

25

12

28

M33 × 2

105

68

3-18

20

/

M33 × 2

48

/

/

/