

层绞式8字型光缆GYTC8S

产品名称	层绞式8字型光缆GYTC8S
公司名称	深圳市汉信通信光缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座8楼815、817室
联系电话	86-075513691980513 13632615499

产品详情

层绞式8字缆 gytc8s 2-144芯

结构图

产品描述

松套管保护一次涂覆光纤 钢绞线吊线，缆截面成“8”字形

产品特点

钢绞线自承架空，安装简易，降低施工成本 逐道工序阻水油膏填充，光缆单元全截面阻水
光纤余长控制稳定 成缆后，光纤的附加衰减小于0.02db/km，色散值无变化
环境性能优良，适用温度区间可达-40 ~+70

适用敷设方式

架空

结构特征

缆截面成“8”字形 钢绞线吊线 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘接外护套

性能特点

钢带铠装，抗压扁性能优良（铝带结构防潮性能优良） 具有一定的防弹功能
 光缆与吊线一次性完工，节约时间与费用

适用范围

长途通信、局间通信

技术参数

光缆芯数	钢绞线规格	光缆外径 (mm)	吊线外径 (mm)	光缆高度 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径		最大运行张力 n	安全运行张力 n	最小破断张力 n	允许侧压力 (n/100mm)	
						100	200				短期	长期
2-30	1 × 7-4.2	9.8	6.4	18.8	210	100	200	7000	3500	15550	2000	1000
32-36		10.3		19.3	230			7000	3500	15550	2000	1000
38-60		10.7		19.7	230			7000	3500	15550	2000	1000
62-72		11.3		20.3	255			7000	3500	15550	2000	1000
74-96		12.9		21.9	290			7000	3500	15550	2000	1000