

束管式8字型光缆GYXTC8S

产品名称	束管式8字型光缆GYXTC8S
公司名称	深圳市汉信通信光缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座8楼815、817室
联系电话	86-075513691980513 13632615499

产品详情

束管式8字缆 gyxtc8s 2-12芯

束管式8字缆 gyxtc8s 2-12芯

结构图

束管式8字缆 gyxtc8s 2-12芯

产品描述

松套管保护一次涂覆光纤 钢绞线吊线，缆截面成“8”字形

产品特点

钢绞线自承架空，安装简易，降低施工成本 逐道工序阻水油膏填充，光缆单元全截面阻水
光纤余长控制稳定 成缆后，光纤的附加衰减小于0.02db/km，色散值无变化
环境性能优良，适用温度区间可达-40 ~+70

适用敷设方式

架空

结构特征

中心松套管保护一次涂覆光纤 光纤集中在缆的中心 钢带与缆芯之间设有阻水层
缆截面成“8”字形 钢绞线吊线 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘接外护套

性能特点

优良的阻水层，具有良好的抗渗水能力 钢带铠装，抗压扁力性能优良 具有一定的防弹能力
钢绞线作自承力件，抗拉强度高，施工方便

适用范围

长途通信、局间通信

技术参数

光缆 芯数	钢 绞 线 规 格	光缆 外径 (mm)	吊线 外径 (mm)	光缆 高度 (m m)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径				最大运行 张力 n	安全运行 张力 n	最小破 断张 力 n	允许侧压力 (n/ 100mm)	
								短期					长期	
2-12	1 × 7- 3. 0	8.3	5.0	15.8	135	1 0	2 0	3000	1000	799 0	2000		1000	