

台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10

产品名称	台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

产品详情

台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10
台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10
台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10
台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-1
0 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10
台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-1
0 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-
U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-
U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1
R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-
1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-
F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-
TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-
U-10 台湾海特克HIGH-TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10 台湾海特克HIGH-
TECH油泵PVL1-23-F-1R-U-10

1. 齿轮泵轴磨损后的维修

齿轮泵中轴的磨损主要是因为轴两端与支撑滚针间的摩擦磨损，使轴径变小。如果是轻微磨损，可通过镀一层硬铬来加大此部位轴的直径尺寸，使轴得到修复。如果轴磨损严重，则应45钢或40cr钢重新制造，轴毛坯经粗、精车后，轴承部位要热处理，硬度为hrc60-65，然后再经磨削，使轴承配合部位表面粗糙度 ra不大于0.32 μ m;轴的圆度和圆柱度允差为0.005mm;与齿轮配合部位按h7/h6、表面粗糙度ra应不大于0.63 μ m。

2. 齿轮泵泵体磨损后的维修

泵体内表面磨损主要是吸油区段圆弧形工作面.如果出现轻微磨损，可用油石修磨去毛刺后使用。泵体是由铸铁铸造毛坯成型，出现严重磨损时应更换新件。如果泵内齿轮两端面是用磨削修复，则泵体宽度尺

寸也要改变，与齿轮两端修磨去掉的尺寸相等，重新加工后的泵体两端面应达到技术要求。