

# IHG型管道泵

产品名称	IHG型管道泵
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司（总公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市安溪经济区龙桥园
联系电话	0595-26316188 15395952248

## 产品详情

sg型管道式离心泵又称g型单级离心立式泵，其额定性能点符合iso2858国际标准，采用最新国家行业标准jb/t6878.1-93，管道式离心泵型与基本参数jb/t6878.2-93管道式离心泵技术条件，其效率平均上升了3-5%，是取代原sg型管道泵的节能型新产品，最高工作压力不大于1.0mpa，吸入口压力不大于0.2mpa。

本系列泵的节能范围（设计点）流量3.2-400m<sup>3</sup>/h，扬程10-80米，根据所输送介质对泵腐蚀情况，用户可选用适应接角液体部分的材质，泵与介质接触的主要零件材质如下表所示：

除下表所列材质外，允许用户选用其他所需适合本系列泵生产的材质，材料及其代号原则应符合gb2100-80标准的规定。对国家没有规定代号的材质可采用国际通用的材料代号或国内公认的材料代号（如行业或本企业的规定）。

材质	ht200	zq35	zgqcr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
代号	h	35	b	m

型号意义说明举例：32 gb - 20 a ( b ) 32 - 代表吸入、排出口径mm g - 代表管道式离心泵  
b - 代表材料代号（见代号表） 20 - 代表规定扬程m a - 代表叶轮经第一次切割  
b - 代表叶轮经第二次切割