申.动不锈钢球阀Q941F-16P

产品名称	电动不锈钢球阀Q941F-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q941F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您介绍一款电动不锈钢球阀Q941F-16P。这款球阀由上海欣一品牌生产,型号为Q941F-16P,采用高质量的不锈钢材质制造而成。

不锈钢是一种具有高强度和耐腐蚀性能的材料,广泛应用于各个领域。在阀门制造中,不锈钢球阀因其 优越的性能而备受关注。不锈钢球阀不仅具有良好的耐腐蚀性,还能够承受高温、高压等极端工况,具 有长寿命、可靠性高的优点。

Q941F-16P型号的电动不锈钢球阀应用于液体、气体等介质的控制系统中。它适用于各种工业领域,如化工、石油、天然气、水处理等。球阀内部安装有不锈钢球体,通过电动装置控制球体的开闭,从而实现介质的liuliang控制。

电动装置:Q941F-16P球阀配备了电动装置,可实现远程、自动的控制。通过配备相应的控制系统,可以 实现阀门的远程开关和调节,tigao工艺的自动化程度。

阀体材质:Q941F-16P球阀采用304不锈钢材质制造,具有良好的耐腐蚀性和强度。其阀体采用一次铸造工艺制造而成,结构紧凑,可靠性高,确保了阀门的使用寿命。

密封件:球阀的密封件采用PTFE材质,具有较好的耐磨损、耐高温、耐腐蚀性能。球阀的密封性能直接 影响着阀门的工作效率和安全性,PTFE密封件的应用tigao了阀门的密封性能。

一、产品概述

Q941F电动软密封球阀只需通过角行程电动执行器带动阀门旋转90°即可全关全开,与相同规格的闸阀和截止阀比较。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。电动软密封球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。其特点如下:适用于两位切断、调节的场合。电动球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。密封性能优良、流通

能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。电动软密封球阀体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及220VAC电源即可控制运转。电动软密封球阀具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。

二、主要技术参数

公 12234568111223 称 50520050025050 通 050000 径 (m m)
liul23711235912357 ian 18217781442513 g 20342052825 系 22989 数
公 PN1.6、2.5、4.0 称 、6.4MPa 压 力 (M Pa)
, 泄 软密封:零泄 漏 漏 量
两段式阀体(两体) 形式 网络 浮动球体) 式阀体(固定球体)
阀 "O"型球形阀 芯 芯 形 式
密 聚四氟乙烯(PT 封 FE)、金属石墨 填 缠绕垫片 料
连 法兰、焊接、 接 螺纹 形 式

liul	近似快开特性
ian	
g 特 性	
可	
调	1. 1
范围	250:1 350:1
基	± 1%
本	
误	
差	
死	1%
X	
回	1%
差	
适	
用	
温	PPL 280
度	
配	.,
置	TORK, UNIC
执	、361RS、OV-T
行	ORK等系列角
机	
构	W - 1 - 5
	开关到位灯(开
	关两位控制)、
方	- ISS 11 (·
式	···· • > (3 // ==
	控制)

综上所述,上海欣一品牌推出的Q941F-16P型号电动不锈钢球阀是一款性能卓越、质量可靠的产品。不锈钢材质和精湛的制造工艺保证了阀门的耐腐蚀性、强度和寿命。无论是在化工领域还是水处理行业,Q941F-16P球阀都能够满足各种复杂工况的需求。