

GH-R3主动安全智能防控终端

产品名称	GH-R3主动安全智能防控终端
公司名称	西安甲距信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市碑林区交大街帝源豪庭大厦A座30层
联系电话	029-83599234 15991646473

产品详情

GH-R3是集定位、通信、视频监控、行车记录、导航等功能于一体，同时兼备高精度AI算法，实现了人脸识别、驾驶行为分析、辅助驾驶系统的主动安全智能防控终端。它采用海思高速处理器和 Android 操作系统，H.264 视频编码、4G/3G 无线网传技术、GPS/北斗卫星定位技术、IP 语音技术等，可实现视频录像、汽车行驶信息记录和无线数据上传，同时配合监控软件可实现远程监控、远程管理、轨迹分析及行驶状态数据分析等功能。

行业的自研ADAS、DSM主动安全算法，ADASjingque报警准确率超99%，DSM报警准确率超95%。

支持含ADAS、DSM在内3路摄像头。

产品紧凑美观，安装便捷，不占用原车前挡空间，不遮挡司机视线；

智能自检系统，省去人工排查。设备定期自检自身运行状态，自行监测故障并且针对具体故障上报到后台。极大的减小故障排查的难度，显著提高运维效率。

音视频输入: 1路前向摄像头（带ADAS功能）+ 1路DSM（可选）+ 1路外接模拟摄像头，H.264压缩

前向摄像头: 1080P，具备ADAS功能（车道偏离、前车碰撞）

DSM摄像头:（可选）无感红外摄像头，全天候工作，内置扬声器

网络: 支持4G/3G/2G、（可选）WI-FI 2.4GHz, IEEE 802.11b/g

传感器: 内置G-sensor/陀螺仪

天线接口: 1路GPS/BD天线接口（支持超高精度双频GPS定位），1路4G天线接口

SD卡槽: 1个, 大支持 256GB

SIM卡槽: 1个 MICRO-SIM

电源输入输出: 电源输入 : DC 9~36V

功耗: 功耗10W , 电压12V/0.8A , 电压24V/0.5A

工作环境温度: -20 ~ 70