

# AB 罗克韦尔 1746-HSCE 1746-HSCE一站式服务

产品名称	AB 罗克韦尔 1746-HSCE 1746-HSCE一站式服务
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	563.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1746-HSCE 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

### AB 罗克韦尔 1746-HSCE 1746-HSCE一站式服务

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

## AB 罗克韦尔 1746-HSCE 1746-HSCE一站式服务

OD7000是一款高精度位移传感器，采用光谱共焦技术，以非常高的精度测量非常小的距离。

白光通过光纤和光纤耦合器传输到探头，探头中的透镜将白光分成不同的波长并聚焦。每个波长都有自己的焦点的目标表面被大程度地垂直反射的回传感器头和光纤接收，并被转移到控制器中的光谱仪进行分析聚焦目标表面的波长比其他波长反射更强烈。

光谱显示出明显的峰值这个光谱峰对应一个距离，可以用来有效确定到目标表面的距离。

该传感器由控制器和探头组成，结构紧凑，易于集成。控制器可选配编码器输入，都具有以太网接口，节省成本。

OD7000主要面对的是终端用户、集成商和E&S行业的OEM商，在面对在传统激光位移传感器无法有效测量时，OD7000也可以提供解决方案。

01

## 产品特点

配备RS-422和以太网接口

三种测量范围:600  $\mu$  m、4mm、10mm分辨率为25nm、180nm和400nm

线性度为198nm、1.4  $\mu$  m和4  $\mu$  m

紧凑的控制器尺寸

简单易于使用的配置软件

02

## 应用范围

玻璃测厚(单头)

玻璃平面度测量(多传感器头)

涂料、胶水、浆料或密封剂的厚度

测量太阳能硅片锯痕

检测透明薄膜厚度测量(单传感器头)

不透明薄膜厚度测量(两个传感器头)

03

## 性能参数

AB 罗克韦尔 1746-HSCE 1746-HSCE一站式服务