

福乐斯橡塑保温材料

产品名称	福乐斯橡塑保温材料
公司名称	上海顾达机电设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区翔殷路256号星云大厦608座
联系电话	86 021 35311015 13120877825

产品详情

上海顾达机电设备有限公司专业销售阿乐斯国际有限公司生产的福乐斯 (armafex)品牌的保温绝热材料 ;

阿乐斯国际有限公司着眼于整个绝热工程的质量而不仅是绝热材料本身 , 发展出 “ 福乐斯 ” (armafex) 绝热材料产品系列 :

一级福乐斯 (class 1 armafex) 标准产品为黑色 , 一级福乐斯 (class 1 armafex) 具有低导热系数 ($0.034w/m.k$, 平均温度0 时) , 优秀的抗水汽渗透性能 (湿阻因子 μ 10 , 000) , 良好的防火性能 (氧指数约35%) , 应用温度范围为-50 -105 , 一级福乐斯 (class 1 armafex) 广泛应用于暖通空调的保温隔热领域 , 一级福乐斯 (class 1 armafex) 突出的防水汽性能使之成为低温管道和设备防止凝露的首选保温材料 ;

零级福乐斯 (class 0 armafex) 标准产品为深灰色 , 零级福乐斯 (class 0 armafex) 具有低导热系数和优秀的防火性能 (氧指数约40% , 最高至47.5%, 同时满足英国零级防火要求) , 产品安全环保 , 不含氯氟烃等破坏臭氧层之工质 , 零级福乐斯被广泛应用于暖通空调高端市场的保温隔热领域。零级福乐斯橡塑发泡绝热材料获得美国fm的全球认证 ;

nh福乐斯 (nh armafex) 标准产品为灰色 , 不含包括pvc在内的卤素成分 , 燃烧产烟量更低 , 使用更安全 , nh福乐斯 (nh armafex) 广泛应用于船舶舰艇、交通运输、密闭舱体等专业领域的保温隔热。nh福乐斯 (nh armafex) 是目前唯一一种可以直接在奥氏体不锈钢管道和设备上应用的发泡橡塑绝热材料 ;

ht福乐斯 (ht armafex) 黑色 , ht福乐斯 (ht armafex) 具有优异的抗紫外线和耐臭氧性能 , 在室外使用无需额外防护 , 最高应用温度为150 (间歇175) , ht福乐斯 (ht armafex) 产品被广泛应用于高温管道和户外太阳能管道和设备的保温隔热

福乐斯520胶水应用温度范围-50-105

福乐斯820胶水应用温度范围-40-60

欢迎电话咨询：张先生13120877825