

摩根耐火纤维内衬毯

产品名称	摩根耐火纤维内衬毯
公司名称	上海顾达机电设备有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区翔殷路256号星云大厦608座
联系电话	86 021 35311015 13120877825

产品详情

上海顾达供应国产顾达fiber和进口（摩根）陶瓷纤维系列产品：陶瓷纤维散棉，陶瓷纤维纸，毯，毡，板，陶瓷纤维砖，模块和陶瓷纤维异型件，以及施工用粘结剂和防火胶泥，涂料。

摩根热陶瓷纤维毯是一种连续落棉平铺纤维毯。经过针刺工艺后具有更高的抗拉强度和平整的表面，纤维毯不含有机结合剂。

摩根热陶瓷纤维毯具有良好的抗化学侵蚀能力（氢氟酸、磷酸和强碱如 Na_2O 、 K_2O 除外）。摩根热陶瓷纤维毯的性能不受油和水的影响，经过烘干即可恢复其热性能和物理特性。

摩根高维毯u，用电熔特级焦宝石和用丝工艺生产的陶瓷耐火纤维针刺而成的纤维毯。分类温度1260℃，具有优良的隔热和隔音性能，常温下和高温下均有很好的强度，有各种不同容重、尺寸和厚度可供选择；

典型应用：窑炉炉衬、锅炉隔热、热处理温度控制、玻璃窑窑顶隔热、炉门密封、烟道内衬、管路隔热、交通运输设备内的隔热部件、防火、高温过滤介质、汽车工业用热阻原件、家用电器热密封衬垫。

陶瓷纤维毯

高维b毯 1000 高维s毯1260

塞拉毯 1260 赛拉含锆毯1430 赛拉含铬毯1430

产品描述：摩根热陶瓷纤维毯是一种连续落棉平铺纤维毯，经过双面针刺工艺后具有更高的抗拉强度和平整的表面。纤维毯不含有机结合剂。

特点：优良的隔热效果；不受大多数化学品的影响；优越的热稳定性，良好的抗粉化能力；低蓄热性；

甩丝长纤维加上双面针刺工艺，产生坚韧、高回弹、和高强的纤维毯，加热前和加热后均有抗丝性；抗热冲击；良好的吸音效果；

典型应用：窑炉炉衬、锅炉隔热，热处理温度控制

玻璃窑窑顶隔热、炉门密封、烟道内衬；

管路隔热、交通运输设备内的隔热部件；

防火、兼用电器热密封衬垫

室外焊接热焊缝处应力缓释隔热

高温过滤介质

核电领域隔热

汽车工业用热阻原件

现场焊接

容重 kg/m^3 ：64 96 128 160

厚度：6-50mm 长度3600-14640mm 宽度：610（1220）

欢迎电话咨询：13120877825 张