

# 国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器废棉仓库宜靠近纺部车间分级室，成品库宜靠近车间成品出口处。根据工厂规模，原棉仓库、成品仓库可合建。原棉库附近宜有固定堆场。布置堆场时堆垛与动力线的防火间距应符合防火规范要求。

2 机物料仓库宜靠近主厂房，也可和车间的机物料库合建。

3 仓储区应与厂内外道路运输相协调，国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器并应避免人流集中地段。

4 仓储区宜设货物运输的出入口。

3.2.4 动力设施和辅助建（构）筑物布置应符合下列规定：

1 燃煤锅炉房应布置在厂区边缘，并应位于场区常年小频率风向的上风侧。国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器采用燃油、燃气锅炉的储罐区布置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

2 热力站宜靠近负荷中心，可建在车间附房内。

3 高压配电站宜结合进线方向在厂区独立设置，也可建在车间附房内。多层厂房宜布置在底层。

4 空压站、制冷站宜靠近负荷中心，布置在散发烟尘场所的全年小频率风向下风侧，国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器应与有防噪、防震要求的场所保持防护距离。空压站、制冷站房应满足通风和采光的要求。

5 给水建（构）筑物应集中布置，并应位于总管短捷和与用户支管连接较短的地段。

6 机修、电修辅助生产部门可集中布置，国内能做200立方低温液氧储罐的厂家，菏泽花王容器附近宜有堆场。