

# 快装式脚手架，组合式脚手架，铝合金脚手架租售

产品名称	快装式脚手架，组合式脚手架，铝合金脚手架租售
公司名称	广州杰程机电设备有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港中路350号影城花园D座
联系电话	020-34345938 13928877569

## 产品详情

铝合金可折叠脚手架属门架式快装铝合金脚手架，拆搭简易、快捷，最大搭建高度可至50米，并可进行整塔移动，适用于各行业的高空维修、安装、清洁等工程。

**重量轻：**采用轻便、坚固的铝合金为材质，部件重量轻，易于安装、搬运和储存。脚手架重量仅相当于传统钢结构脚手架的1/3，无须担心压坏地面。

**结构安全、稳固：**部件连接强度高、稳定、支撑机构设计科学，整体结构安全稳固。采用内胀外压式新型冷作工艺，脚手架接头的破坏拉脱力达到4100—4400kg，远大于2100kg的许用拉脱力，12米高双宽架最大承重高达500kg。每层塔可承受272kg的重量，整座塔可承受900kg的重量。

**搭建、拆卸简单快捷：**整体结构采用“积木式”组合设计，部件标准化，无散件。不需任何安装工具，两名工人在短时间内就可搭建一个高度为20米的高空作业平台。

**移动方便：**配有高强度带闸脚轮，可任意移动和锁定，便于在多个不同作业地点连续使用。

**工作自由：**防滑防水的工作平台，工作高度任意搭建，可在凹凸不平地面正常工作。

**适应性强：**支腿高度自由调节，能基于台阶、楼梯及复杂地形使用；借助聚氨脂脚轮，可避免对大理石、木地板及草坪等地面的损坏；能在狭窄空间进出（如电梯、房门等）、搭建和作业；组合多样，外型美观。

**搭建组合灵活：**可根据用户特殊检修或不同地形环境的作业需求，特殊设计和制造

**耐锈蚀、免维护：**所有部件均经过特殊防氧化处理，不生锈、耐化学物质腐蚀，产品使用寿命高达10年以上，无须维护

## 产品详细说明

铝架总高度：

2m-50m，实际作业高度可随意组合，特殊可至52米

承重：单套铝架总承重900kg，每块平台板可承重272kg

产品材料：铝合金6082

管径：50mm；管长：2.0m；管厚：2mm；

产品名称：组合式铝合金脚手架。

产品配置：五级架、三级架、外斜撑、踏板、脚轮、可调脚、横杆、斜杆、、平台、梯。

产品用途：

- 1.用于楼宇、厅堂、桥梁、高架桥、隧道、大型超市、礼堂棚顶等模板内支顶或作飞机模支承主架。
- 2.作高层建筑的内外排栅脚手架，建筑架子。
- 3.用于机电安装、船体修造及其它装修工程的活动工作平台。
- 4.利用脚手架配上简易屋架，便可构成临时工地宿舍、仓库或工棚。
- 5.用于搭设临时的观礼台和看台。