

## 三菱MR-J4系列伺服电机750W型HG-KR73J与HG-KR73BJ

产品名称	三菱MR-J4系列伺服电机750W型HG-KR73J与HG-KR73BJ
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	1680.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

### 产品详情

HG-KR73J 三菱MR-J4系列伺服电机HG-KR73BJ三菱伺服低惯性、小容量型，额定转速3K转/分钟,额定输出容量750W,标准型。HG-KR73J与HG-KR73BJ区别为HG-KR73BJ带电磁制动器，HG-KR73JK为开键槽型号，其它规格一样。HG-KR73型号有：HG-KR73,HG-KR73J,HG-KR73B,HG-KR73B,HG-KR73BJ,HG-KR73JK,HG-KR73BJK。HG-KR73J参数说明：伺服电机低惯性|小容量型,带油封，额定转速3000r/min,额定输出750w标准型。

### HG-KR73J图片

三菱MR-J4系列伺服电机750W型HG-KR73J与HG-KR73BJ产品规格说明：[连续特性] 额定输出750w、额定转矩2.4 N.m[大转矩] 8.4N.m[额定转速] 3000r/min[大转速] 6000r/min[瞬时允许转速] 6900r/min[连续额定转矩时的功率比] 标准45.2kW/s、带电磁制动器41.6kW/s[额定电流] 4.8A[大电流] 17A[惯量J] 标准1.26、带电磁制动器1.37[推荐负载惯量比] 25倍以下[速度·位置检测器] 位置·增量共用22位编码器(伺服电机每转的分辨率：4194304pulses/rev)[油封] 有[耐热玻璃] 130 (B)[结构] 全封闭自冷(防护等级：IP65)[振动等级] V10[轴的容许载荷] L 40mm、径向 392N、轴向 147N[重量] 标准2.8kg、带电磁制动器3.8kg HG-KR43BJ电磁制动器规格[形式] 无励磁动作型(弹簧制动)安全制动[额定电压] DC24V(-10%~0%)[消耗电量] 10W[线圈电阻] 57.0 [电感] 0.13H[电磁制动静摩擦转矩] 2.4N.m[解除延迟时间] 0.04秒[制动延迟时间] 直流切断 0.02秒[容许制动能量] 每次制动64J、每小时640J[电磁制动器寿命] 制动20000次，单次制动22JHG-KR73J,HG-KR7

3BJ,HG-KR73JK,HG-KR73BJK销售三菱PLC、三菱伺服电机 , HG-KR73J,HG-KR73BJ,HG-KR73JK,HG-KR73BJK价格好 , 三菱伺服供应商 , 提供技术支持,欢迎选购!