

PA66 70G43L 美国杜邦 玻纤增强级

产品名称	PA66 70G43L 美国杜邦 玻纤增强级
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:PA66 70G43L:70G43L 材料特性:玻纤增强
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

本公司长期出售 美国杜邦塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品，如螺丝螺帽、齿轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，广泛应用于汽车工业、纺织机械制造、化工行业、电子工业等部门

阻燃V0级PA66

本系列产品阻燃性能优异，阻燃级别达到UL94V₀级，具有低析出、防滴落，高电气性能及耐热性优良等特点。本公司已批量投入生产无卤、浅色阻燃

产品，具有低析出、耐热性优良、高CTI值和耐电弧性等优点，阻燃级别达到UL94V₀级。

阻燃尼龙是尼龙诸多改性品种之一，可以应用的领域有汽车的点火系统部件、太阳能光伏电池组件、家电插头插座、电气断路器等。改性前尼龙的阻

UL94V-2级左右，通过往尼龙中加入阻燃剂进行改性，改性后阻燃等级可达到UL94V-0级。

尼龙的加工温度比较高，像PA6的熔融温度就在230-280℃，增强PA6要更高一点，要250-280℃。这就要求必须使用热稳定性比较好的阻燃剂，像C-I

小的碘系阻燃剂，热稳定性不好是用不了的，目前阻燃尼龙用得比较多的是溴系阻燃剂、红磷和三聚氰胺盐类。

通过与美国杜邦合作，上海溉邦实业有限公司能够为客户提供优质的PA66材料。我们致力于满足客户的

需求，并提供的技术支持和优质的售

后服务。如果您对材料性能、应用领域或价格等方面有任何疑问，请随时与我们联系。