

工厂车间用排风机排烟机新报价

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 工厂车间用排风机排烟机新报价 |
| 公司名称 | 青州市铭朗机械设备有限公司 |
| 价格 | 400.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号 |
| 联系电话 | 18654708271 |

产品详情

负压风机的优缺点

集通风,换气,降温于一体,节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右,环保:不含氟里昂(CFC)。温室大棚使用最为经济、换气率高达百分之九十以上,尤其配合水帘使用后、室内温度可以迅速下降5~10度。缺点是负压风机存在一定的噪音。

构造

引用国外先进技术所生产的IP54、F级绝缘风机专用铝壳马达。具有欠相过载保护作用、使用寿命长、运转平稳、噪音小。负压式风机的降温原理:负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。负压式风机的强大优势:

- 1、投资少,耗能低。同等制冷率,一次性投资约为空调的六分之一,运行费用约为空调的十分之一;
 - 2、降温效果显著,能把温度降至28度左右,与人体温度相符,若配合水井的水作为水箱的源效果更佳,能比拟空调的效果;
 - 3、空气清新、湿润,空气清洁度可达99%。
- 工厂车间用排风机排烟机新报价

安装注意

安装负压风机时,风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机最理想的方法是,风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭,风机对面墙壁的门窗打开,保证气流呈直线行流动。负压风机安装是一项非常重要的工程,对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的,在安装的

整个流程中都必须时刻注意。工厂车间用排风机排烟机新报价

1. 安装前

1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。

2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5-3M内不能有太大的障碍物。工厂车间用排风机排烟机新报价

1. 安装时

1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。 2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。

以方便使用时调节皮带松紧。 3、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。

4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。