

便携式超声波流量计

产品名称	便携式超声波流量计
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司（总公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市安溪经济区龙桥园
联系电话	0595-26316188 15395952248

产品详情

	便携式超声波流量计的基本技术参数
测量精度	示值的 $\pm 1\%$ ，流速 $>0.2 \text{ m/s}$
重复性	0.2%
测量管径	15-6000mm
流速范围	从-32m/s 至 +32m/s涵盖生产实践中所有经济流速，适合所有量程
测量单位	米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、油桶、等公制英制单位
累积器	7位有效数位，单位可选立方米、10立方米、100立方米、1000立方米
液体种类	水、海水、酸碱液、食物油、汽、、柴油、原油等能传播超声波的均匀液体。
适合管材	钢、不锈钢、铸铁、pvc、铜、铝、等传导超声波管道，允许有衬里。
管道衬里	环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶。
蚀度	20000 ppm，污水测量效果好，绝大多数污水管道可稳定测量。
传感器	标准配置为m1型传感器，可选配本公司所有类型传

	感器
传感器电缆	标准为5米*2根，也可加长为10m*2根
其它功能	可实时打印存储数据，也可定时打印存储数据
安全性	可锁定键盘，也可锁定参数
温 度	普通传感器0 ~ 70 高温传感器0 ~ 160
数据输出	内置微型中文打印机，直接打印在打印纸上
显示	8字*2行中文
电源	内置电池，充满可持续工作24小时
外壳	金属
尺寸	210*200*100mm
主机重量	2.5kg