

# 深圳变压器油检测单位 油品检测选华谨机构

产品名称	深圳变压器油检测单位 油品检测选华谨机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L左右 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

深圳变压器油检测单位 油品检测选华谨机构 未使用过绝缘油检测（新油）绝缘油又叫做变压器油、方棚油，指的是石油的一种分馏产物，其主要的成分有烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物。是一种浅黄色的透明液体，因此良好的变压器油比较清洁并且透明，不含有沉淀物、机械杂质悬浮物及棉絮状物质。绝缘油的作用主要有：1、在变压器中能够起到散热和冷却作用。

- 2、使对绕组等保持比较良好的绝缘状态。
- 3、在高压引线处和分接开关接触点防止电晕和电弧放电的产生。
- 4、可以使用在液压安全阀中，起到液封的作用。

变压器油和未使用过的矿物绝缘油GB2536-2011?（新油）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 倾点 GB/T3535 50（ml） 2 运动粘度@40 GB/T 265 50（ml） 4 水分（微量） GB/T 7600 20（ml） 5 击穿电压 GB/T 507 400（ml） 6 密度 GB/T1884 600（ml） 7 介质损耗因数 GB/T 5654 200（ml） 8 外观 目测 / 9 酸值 GB/T7304 50（ml） 10 水溶性酸碱 GB/T259 50（ml） 11 界面张力 GB/T 6541 100（ml） 12 油泥与沉淀物 GB/T 511 100（ml） 13 腐蚀性硫 SH/0804 500（ml） 14 抗氧化添加剂含量 SH/T0802 50（ml） 15 闪点（闭口） GB/T 261 100（ml）。深圳变压器油检测单位 油品检测选华谨机构

变压器油检测哪些项目，一般采用什么标准？变压器油的检验项目有:1.外观；2.水溶性酸；3.酸值；4.闭口闪点；5.介质损耗因数；6.微量水分；7.绝缘强度；8.体积电阻率；9.油中溶解气体分析,如果使用在超高压上的油还要做含气量试验。深圳变压器油检测单位 油品检测选华谨机构 变压器油在哪儿检测？华谨质量检验油检测中心能够检测各种各样绝缘油，包含变电器变压器油，45号变压器油，16号变压器油，25号变压器油和变电器废机油。三方变压器油检测组织，测试报告包含开口闪点检测，气体检测，水份检测，水溶酸，电阻，击穿场强，淤泥检测，堆积物检测等。华谨检测绝缘油检测周期时间短，低成本。

[土工膜检测 佛山市工地材料送检机构](#)