

# 南亚工程塑胶代理 - 南亚PA66,PA6

产品名称	南亚工程塑胶代理 - 南亚PA66,PA6
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	23.00/件
规格参数	台湾南亚:尼龙
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

## 产品详情

NYLON66具有较高熔点，在较高温度下也能保持良好的强度及刚性。南亚NYLON66工程塑料，经专业技术团队不断研试改良而制成，各种物性优，射出成形加工性佳，规格种类齐全，产品通过ISO、UL、SGS、CQC认证，质量有保障，可满足产品应用需求。

南亚NYLON66工程塑料之特性

机械强度、韧性、刚性等特性佳。

耐热佳、加玻纤强化后耐热性HDT高。

耐磨性佳、润滑性、电气特性优。

低翘曲、表面好。

抗冲及快速成型。

NYLON66吸水率较NYLON6为少，使用前需充分干燥。

南亚NYLON66工程塑料之用途

- 1.电气、电子类：端子台、连接器、继电器、电气箱外壳、插头插座等。
- 2.汽车、工业类：水箱支架、排档机构、轮圈框、手(电)动工具、电动汽车高压连接器等。
- 3.运动器材、其他：雪靴、溜冰鞋底座、脚踏车零件、运动护具、遥控车零件等。

## 南亚NYLON66工程塑料之规格

- 1.玻纤及矿纤强化级
- 2.耐燃级
- 3.强化耐燃级
- 4.超韧级
- 5.增韧强化级

耐隆6和耐隆66的化学、物理特性相似，但耐隆6的熔点较低，有很好的流动性及宽广的加工成型范围，与其他热可塑性塑料相比，在强度、延展性、耐磨性及耐热性上提供了卓越的平衡。但吸湿性较强，成型前须干燥完全以避免成型品不良缺陷。南亚耐隆6工程塑料，规格种类齐全，各种物性优，射出成型加工性佳，产品通过ISO、UL、SGS、CQC认证，质量有保障。

## 南亚NYLON6工程塑料之特性

强韧性佳、耐冲击性优良。

耐磨耗性佳、具自润滑性。

耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。

气体阻隔性、耐药品性优异。

强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。

吸水性高，使用前需充分干燥。

## 南亚NYLON6工程塑料之用途

- 1.电气、电子类：插头插座、继电器、绕线轴、无熔丝开关、齿轮等。
- 2.工业、医疗类：工具机外壳与配件、马达外壳、农机零配件、医疗轮椅、婴儿车等。
- 3.自行车、机车：自行车坐垫、变速器、煞车零件、机车后扶手等。
- 4.运动、休闲、生活：滑雪板固定座、钓具卷线器、旅行箱配件、帐篷支架、园艺工具、办公座椅、吹风机集风口等。

## 南亚NYLON6工程塑料之规格

- 1.一般级
- 2.玻纤及矿纤强化级

3.耐燃级

4.超韧级

5.增韧强化级