

水贴纸 大鹏水贴纸 仲杰纸制品

产品名称	水贴纸 大鹏水贴纸 仲杰纸制品
公司名称	东莞市仲杰纸制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村太阳升61A3号
联系电话	13322808411 13322808411

产品详情

东莞市仲杰纸制品有限公司，铝材转印出产工序：一是用膜机将热转印膜卷裁才所需尺度。二是将裁好的转印膜用转印超声波包装机依据工件的巨细用超声波焊接成工件包裹袋。三是在包装渠道大将工刺进用转印膜制成的工件包裹袋。四是将包好转印膜的工件放在热转印机小车渠道上，顺次可放18根铝材，将铝材两头接上真空抽头并锁紧，打开真空开关，此刻转印膜紧紧贴在铝材上。小车主动将铝材送至烘烤炉内，烘烤炉主动升温220度并保温3分钟，小车主动退出烘烤炉。五是松开真空抽头，将工件取下。六是去掉转印膜，并查看工件质量。

1.承印材料

采用水转印技术可装饰日常生活中的大部分用品，如塑料、金属、玻璃、陶瓷、木质的平面和成型体。根据转印前是否需要涂层，可以将承印材料分为以下两大类。

(1)容易转印的材料

塑料中有些材料的印刷性能良好，如聚(PS)、

ABS、有机玻璃、聚碳酸酯(PC)、聚(PVC)等材质，无须涂层就可以转印，转印原理与印刷原理相似。

(2)需要涂层的材料

玻璃、金属、陶瓷等非吸收性材料，可撕膜水贴纸，

以及聚乙烯、聚等非极性材料都需要先涂布涂层，才能进行水转印。涂层是一些对转印材料有良好附着力的油漆，可以用网印、喷涂、滚涂的方式加工。从印刷角度来讲，涂层技术解决了对许多无法印刷的材料进行表面装饰的难题，现在流行的很多转印工艺，如热升华转印、热熔转印、陶瓷贴花转印、感压转印等，都需要在承印材料表面先进行涂布处理。

东莞市仲杰纸制品有限公司

所谓水贴纸，其实是一种崭新的转印技术。一般的传统印刷或转印或移印，对于外型复杂的工件就束手无策，而水转印的特殊功能此问题不但轻松自如，而且能适用于不同的材质，更由于图案、色泽生动活泼而大幅提高了产品的附加价值。其特点为：

- (1)承贴于任何弧度及曲面的物体表面，无论移印能否做到，其均可轻松胜任，可完全取代移印。
- (2)水贴纸丝网印刷:产品色泽鲜艳、墨层厚实。图案画面主体感强，是其它印刷方法所望尘莫及的。
- (3)水贴纸胶版印刷:主要用于网点及渐变效果较复杂的图案。

应用行业(1) 汽车用品:各类汽车模型外观的图案，广东水贴纸，仪表板、控制盘、纸巾盒、茶杯座、磁带架、观后视镜框、操纵把手、车锁等;

(2) 电子产品:电话、传呼机、录像机、电视机、空调、音箱、遥控器、鼠标、U盘等;

(3) 居室用品:沙发、茶几、厨柜、吊灯、烟缸、花瓶摆设、盛器等;

(4) 日用精品:眼镜、眼镜盒、笔、插笔筒、台历架、艺术像框、球拍、化妆盒等;

(5) 室内建材:门窗、地板、贴墙板等。折叠编辑本段工艺流程(1)
首先撕去隔离纸，然后将所需图案剪下。

(2) 放入温水中浸泡，至图案可在水纸表面滑动为止(约5~10秒)。

(3) 将其取出以拖拉方式贴于承贴物所需位置，水贴纸厂家，用软布或纸巾均匀抹去气泡及水分。

(4) 充分风干(约4小时)即可，亦可放入烤箱内烘烤，时间约30分钟，温度75度左右，即完成转印。

(5) 如果在其表面上再喷上一层光油，不论任何效果都将大大提高。不喷也可以但是附着力较差。

水贴纸-大鹏水贴纸-仲杰纸制品由东莞市仲杰纸制品有限公司提供。东莞市仲杰纸制品有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，仲杰纸制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李强。