

台湾VT高线切断阀/三通换向阀定制/气动二位三通切断阀

产品名称	台湾VT高线切断阀/三通换向阀定制/气动二位三通切断阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

台湾VT高线切断阀/三通换向阀定制/气动二位三通切断阀 厦门爱特斯机电有限公司

阀体

型式:直通铸造球型

公称通径:10 ~ 80mm

公称压力：ANSI 125 150

JIS10K

PN10、1.6、4.0MPa

连接形式：法兰式（RF、FF、FM）

螺纹（DIN）

材料：SCPH2/WCB、SCPH21/WC6

SCPHL1/LCB、SCS13A/CF8

SCS14A/CF8M、Ti、

适用温度：-40 ~ +566

各种材质的使用温度压力范围请参见附录

阀内组件

材料：2Cr13、CF8、CF8M、17-4PH、

密封：增强PTFE、对位聚苯、堆焊司太莱合金

泄漏量 金属阀座：额定CV × 0.01%

软阀座：小于CV × 0.000001%

执行机构：HA多弹簧薄膜执行机构、气动活塞单作用、气动活塞双作用执行机构

气源接头：RC1/4 RC3/8

环境温度：-40 ~ +80

薄膜执行机构供气压力：0.35MPa

气缸执行机构供气压力：0.4 ~ 0.7MPa

性能

流量特性：快开

泄漏量 金属阀座：额定CV × 0.01%