

# 宇翔云南保山JGD可曲挠橡胶接头

产品名称	宇翔云南保山JGD可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

## 产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 [www.gyyxgs.com](http://www.gyyxgs.com)

[www.water-yx.com](http://www.water-yx.com) [hngyyxgs@163.com](mailto:hngyyxgs@163.com) [info@water-yx.com](mailto:info@water-yx.com) 我公司jgd可曲挠橡胶接头主要用

于火电厂循环水管道的补偿减震。对于地面下沉对于管道密封以及同心度的影响有很好的补偿作用，在水泵口加装公司产品有助于减少，水泵震动对管道造成的损伤并且可以降低管道震动生成的噪音，市政工程共加装公司产品，有效防止了季节性温差对管路管线的影响，能保证管道不应为热胀冷缩应力拉伸，引起管道的变形和开裂，我公司产品同时可用于燃气管道，燃气管道橡胶接头内胶层采用衬四氟处理，防止了二氧化硫的气体对橡胶接头的腐蚀。在市政工程中，加装公司产品保证管道畅通同时我公司开发有橡胶接头埋地装置，可将橡胶接头加装此装置深埋于地下，防止汽车等碾压，同时公司产品在环保脱硫管道以及污水处理管道，以及环保排风中，轮船管道，石化管道，中的水循环，冷凝水处理管道都可以加装使用。宇翔jgd可曲挠橡胶接头使用特点：

- 1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。

- 2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。

- 3.材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。
- 4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。

- 5.如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。宇翔可曲挠橡胶接头运行特点：

- 1.体积小、弹性好、安装维修方便。

- 2.安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

- 3.工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。连接标准采用gb4216.3-4216.5标准，如用其

它标准可另行说明。本产品工作压力等级分0.6mpa, 1.0mpa, 1.6mpa, 2.5mpa, 4.0mpa。我公司是云南地区最大的橡胶接头产品供应商，宇翔jgd可曲挠橡胶接头适合在云南地区干燥的气候中使用，相比于一般厂家的橡胶接头具有耐老化、使用寿命长，耐低温的特点，在云南地区各大工程中多次加装使用，欢迎云南地区客户订购。 <http://www.gyyxgs.com>