河北高旭滴灌带供应，好的滴灌带，好的滴灌管。

产品名称	河北高旭滴灌带供应，好的滴灌带，好的滴灌管。
公司名称	河北高旭节水灌溉设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北石家庄市107国道高迁百货仓库
联系电话	0311-80796355

产品详情

滴灌带的特点： 1、迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好，制造精度高。
2、紊流态多口出水，抗堵塞能力强。 3、滴头、管道整体性强， 4、滴头间距灵活调节，适用范围广
5、价格低廉。。 滴灌带适用的条件:
1、用于温室、大棚作物的种植，减少病虫害，节省化肥农药，提高经济效益。
2、用于果园灌溉，可有效提高产量，改善果实 滴灌带的性能、规格参数： 外径 16（mm） 壁厚 0.2-0.4（mm） 滴孔间距 0.3（m） 流量 1-3（l/h） 使用滴灌带的注意事项：
一.是滴灌的管道和滴头容易堵塞，对水质要求较高，所以必须安装过滤器；
二.是滴灌不能调节田间小气候，不适宜结冻期灌溉，在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥。
三.是滴灌投资较高，要考虑作物的经济效益； 滴灌带容易出现的问题及解决方法滴灌带的特点：
品质，有效控制杂草生长。
3、适用于棉花、中草药、西瓜、大田蔬菜等多种大田作物，提高机械化种植力度。
4、滴灌带可绕垅弯曲铺设，操作方便。滴灌带的优点：
1、迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好，制造精度高。
2、紊流态多口出水，抗堵塞能力强。 3、滴头、管道整体性强， 4、滴头间距灵活调节，适用范围广
5、价格低廉。。 滴灌带适用的条件:
1、用于温室、大棚作物的种植，减少病虫害，节省化肥农药，提高经济效益。
2、用于果园灌溉，可有效提高产量，改善果实 滴灌带的性能、规格参数： 外径 16（mm） 壁厚 0.2-0.4（mm） 滴孔间距 0.3（m） 流量 1-3（l/h） 使用滴灌带的注意事项：
一.是滴灌的管道和滴头容易堵塞，对水质要求较高，所以必须安装过滤器；
二.是滴灌不能调节田间小气候，不适宜结冻期灌溉，在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥。
三.是滴灌投资较高，要考虑作物的经济效益； 滴灌带容易出现的问题及解决方法 一.滴灌带灼伤
滴灌带灼伤的形成原因： 滴灌带上“ 破洞 ”的形成可以确定为由于高温而导致塑料熔穿，产生高温的原因应为薄膜内侧由于水汽凝结成珠，在阳光造射下，在一定角度及高度（杂草顶起开沟未埋土地不平整导致等）下由于聚焦作用而产生了高温。如果地膜与滴灌带之间的高温正好与水珠（凸透镜）的焦距一致时，经聚焦的阳光所产生的高温使滴灌带熔融而产生局部熔穿（即通常称之为“ 太阳灼伤 ”）现象。其典型特征是：破洞集中在滴灌带上面部分，其周围有熔融唇边。 形成这种熔穿破洞的条件是：膜下滴灌系统中地膜内侧有较多，较大的水珠，地膜与滴灌带有一定间距（土地不平整、膜内杂草丛生等），土壤环境湿度较大等。 滴灌带灼伤的补救方法：

一，对滴灌带已经形成灼伤部位，可截断后使用直通连接。 滴灌技术6点好处 1、提高化肥利用率。常规施肥，肥料利用率只有30％～40％，滴灌施肥利用率达80％以上，较常规施肥节肥1/2以上。
2、节水，灌水均匀。比大水漫灌节水1/2，均匀度可达80％～90％。
3、降低棚内温度，减少病虫害，抑制杂草，提高作物品质。联系电话13603218855高经理
4、减轻土壤退化（如土壤ph值降低，土壤次生盐渍化）和地下水污染。
5、节省劳力。每亩大棚可减少浇水、施肥、喷药等用工10个。
6、提高产量，增加收入。一般可提高产量15％～20％，亩净增效益1000元以上。