

宇翔云南保山橡胶膨胀节

产品名称	宇翔云南保山橡胶膨胀节
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com

www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 巩义市宇翔供水材料有限公司

公司专业生产供应适合云南地区气候和使用特点的优质橡胶膨胀节，宇翔云南地区专用橡胶膨胀节一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。波形补偿元件表面为橡胶，内层为数层强力纤维或钢带（丝）加强的夹层。加强纤维或钢带（丝）等加强夹层一直延伸到两端的橡胶凸缘，凸缘内有硬钢丝骨架。云南地区专用耐老化橡胶膨胀节具有较大位移补偿能力，可进行轴向、横向和角向位移的补偿，有降低噪音、减少震动和一定的防腐能力。其耐压高、弹性好、位移量大、吸振降噪效果好、安装方便等特点，可广泛用于给水排水，暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。宇翔云南地区专用橡胶膨胀节的使用特点：

1.橡胶膨胀节常规适用温度-200~70℃，瞬间温度可达115℃，使用温度为70~115℃。 2.法兰连接橡胶膨胀节，在工作压力和温度较高的（通径200以上、温度70℃以上、工作压力1.5mpa以上），可选用配有限位装置的法兰橡胶膨胀节。 3.法兰连接的橡胶膨胀节，在安装时连接法兰的螺栓要从法兰的内侧分别串向法兰两端，要交垫圈或弹簧垫圈，螺栓要对角逐步拧紧。活接头连接的橡胶膨胀节，在安装时左右两端的活接头不要调换，以免引起产品的泄露或损坏。 <http://www.gyyxgs.com>