睿鑫蓄电池RS12-150A 12V150AH铅酸免维护

产品名称	睿鑫蓄电池RS12-150A 12V150AH铅酸免维护
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:睿鑫蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

睿鑫蓄电池RS12-150A 12V150AH铅酸免维护

睿鑫蓄电池RS12-150A 12V150AH铅酸免维护

产品性能

- 1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

产品特点

1.维护简单

充电时, 电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液, 基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)

3.安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小,大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

阀控式密封铅酸蓄电池特征

1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2) 放电性能好:放电电压稳,放电台缓。

- 3)耐震动性好:充电状态的电池固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂, 开路电压正常。
- 4)耐冲击性好:充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂, 开路电压正常。
- 5) 耐过放电性好:25摄氏度,充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6)耐过充电性好:25摄氏度,充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7) 耐大电流性好: 充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

注意事项:

1电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中保持正立摆放,不能将电池置于蜜封空间内,必须保持通风

2尽量请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

3长时间过高充电(过充电)会缩短电池寿命;长时间过低充电(未充足)会影响负载工作或导致电压异常。充电***用恒压限流充电器。切勿并联充电,否则会缩短电池寿命。充电时一定先把充电器的正(红)、负(黑)充电夹对应夹好电池,切勿反接。充好后,先关掉电源开关,再取电池夹

4电池静放三个月要补充电.保持电池满电是***的保存方法

5严禁将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池,不可对电池进行分解、改造