

# PK-003JSJS水泥基聚合防水涂料

产品名称	PK-003JSJS水泥基聚合防水涂料
公司名称	中山市建王防水科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区中山港侧富港园a2栋商铺
联系电话	13715628632

## 产品详情

pk-003jsjs水泥基聚合防水涂料中山市建王防水科技有限公司，联系人：杨荣生手机：13715628632  
手机：15016122754 地址：中山市火炬开发区电话：0760-23694771 传真：0760-5218326  
邮箱：kf@cnjianwang.com、网址；http://www.zsfsbl.com 产品说明

### 1、产品介绍：

pk-003jsjs水泥基聚合防水涂料是采用德高先进技术，以丙烯酸为主要原材料配以多种助剂、填料等优质材料制成的一种不含有机溶剂的防水涂料。涂覆后可形成具有高弹性、坚韧、耐老化、耐候性优异的防水涂膜。根据需要加入颜料配成彩色涂膜层，美化环境，一种理想的高档新型防水涂料。

### 2、产品特点：

2.1 具有良好的抗湿性，能适应多种材质，在基层含水率 < 9%的情况下仍可照常施工。

2.2 涂层坚韧，弹性高、强度大、耐水性、耐久性优异。

2.3 不污染环境，对人体无害，可用于食用水池或饮水工程的防水。

2.4 可配制成性能良好的瓷砖粘结和密封材料。

2.5 储存稳定性好，不易分层、不结底，耐候性良好，可外露式防水施工。

3、性能指标：  
(按gb/t19250-2003标准执行)

项目	
固体含量（%）	
拉伸强度（mpa）	
断裂伸长率（%）	
低温柔性（ ）	
涂膜干燥时间（h）	
潮湿基面粘结强度	

4、应用范围：

4.1 新旧建筑物（如：房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库）。

4.2 可在潮湿或干燥的砂石、砂浆、混凝土、金属、水泥瓦、镀锌瓦、木材、玻璃、硬塑料、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、app、sbs、聚氨酯等基面上施工。

4.3 厕浴间、厨房、外墙面、游泳池、消防水池的防水工程。

4.4 可作粘结剂和外墙装饰涂料，也可用于饮用水池亦不会腐蚀金属。

5、施工方法：

5.1基层处理：清除油污浮灰、对破损、松动处进行修补。

5.2若基层表面过于干燥，可先将基面洒水预湿后再施工。

5.3按液料：粉料=1：1.2（重量比）的比例混合并搅拌均匀。根据气候和使用情况可加少量水调节稠度；有滚筒或毛刷涂刷2-3遍，大面积施工应加一层聚酯布和玻纤布。

5.4产品用量：1.2-1.8kg/平方米，成膜度为1.0mm-1.5mm。

#### 6、注意事项：

本产品储存期为2年，产品启用后必须马上盖严，以免吸潮固化。

#### 7、产品规格：

25kg/套 10kg/套 5kg/套

#### 8、执行标准：

jc/t 894-2001