

衡水自升式龙门架规格型号-衡顺

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 衡水自升式龙门架规格型号-衡顺 |
| 公司名称 | 衡水衡顺机械有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市桃城区北方工业基地中野营村（京衡大街与长宁路交叉口东） |
| 联系电话 | 86-03187083038 13780288808 |

产品详情

产品介绍自升式龙门架是一种新型的垂直运输机械，适用于建筑结构、内外饰及房屋维修等各类工程。具有使用性广、架设方便、使用安全、价格便宜等优点。性能参数吊笼设有防坠安全器和活动保险杠（保险门）。防附安全器能够在钢丝突然发生断裂时使吊笼立即悬停在钢丝绳断裂时所在高度标准节的横梁上！防止吊笼坠地事故发生。安装在吊笼底部的活动保险杠，能使吊笼在施工所需楼层停留装卸无聊时，伸出并拱放在两侧标准节的固定保险杠上，（用工地手脚架钢管组合成），防止施工人员在吊笼内装卸物料时，吊笼坠地，发生施工人员在吊笼内装卸物料时，吊笼坠地，发生伤亡事故，使施工更加安全。使用及维护自升式龙门架操作过程1、龙门架操作（拼装）完成后，应进行负荷试吊；试吊分静载和动载，检查各个系统运行能力、承载能力、稳定可靠程度等。

2、龙门架运行时，要做到平行稳定，不使其产生扭曲。3、严禁超负荷使用。

4、作业时应有专人统一指挥，其他人员要有明确分工；确定好统一的联络信号。

5、作业中遇有停电或其他特殊情况，应将重物落至地面，不得悬在空中。

6、龙门架及吊起的重物下严禁站人。7、龙门架上运行时禁止站人。其他说明警告：吊篮卡板拉簧2个月更换一次，否则会导致保险失灵。交易说明具体价格及详细产品信息电话联系咨询。