

zd6型电动转辙机蛇管垫 转辙机蛇管垫

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | zd6型电动转辙机蛇管垫 转辙机蛇管垫 |
| 公司名称 | 山东天宏智能装备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129 |
| 联系电话 | 13792378091 13792378091 |

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，zd6型电动转辙机蛇管垫 转辙机蛇管垫继续参考图，另外对于转辙机电气电路中设置的动作接点和表示接点，其由于在指示扳动尖轨的时间段内需要进行开关切换，以连接动作接点或表示接点，故动作接点和表示接点容易存在损耗，即电阻值会发生变化，而影响扳动尖轨指令的判断。可以理解的是，本实施例方法的核心在于根据特征值进行分类决策，因此，算法部分将采用机器学习领域的决策树算法，接下来以阶段为例阐述道岔转辙机故障预测决策树的建立过程。控制单元处理器综合电源电路信号调理电路驱动电压检测电路显示电路通讯电路和报警电路处理器通过综合电源电路连接供电模块和供电模块，通过信号调理电路连接电流采样单元，通过驱动电压检测电路连接驱动单元。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。zd6型电动转辙机蛇管垫 转辙机蛇管垫若即时输出转速等于期望输出转速，则获取每个电机的输入转速和每个转辙机的输出转速。表示杆应力传感器主要监测在转辙机扳动过车过程中，表示杆旷动的受力情况，即表示杆承受的冲击力，通过冲击力结合表示杆的出厂属性及安装刚度，能直观判断表示杆的使用损耗情况，从而判断表示杆的寿命情况。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，zd6型电动转辙机蛇管垫 转辙机蛇管垫采集转辙机振动信号并根据该信号启动过车振动视频录制。上位机中的系统设置模块站场图的绘制系统参数设置菜单功能模块转辙机参数通讯参数报警参数等设置用户权限管理转辙机设备设置转辙机类型设置系统日志查看历史数据清理等功能模块。智能诊断形成的故障原因和分析，通过实时显示给现场的工作人员，帮助维护人员定位故障位置，降低维修的时间和成本，提高维护的效率。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成