

# PK-005高性能K11防水涂料

产品名称	PK-005高性能K11防水涂料
公司名称	中山市建王防水科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区中山港侧富港园a2栋商铺
联系电话	13715628632

## 产品详情

pk-005高性能k11防水涂料中山市建王防水科技有限公司，联系人：杨荣生手机：13715628632  
手机：15016122754 地址：中山市火炬开发区电话：0760-23694771 传真：0760-5218326  
邮箱：kf@cnjianwang.com、网址；http://www.zsfsbl.com 产品说明

### 1、产品介绍：

双组分渗透水泥基防水涂料，能在水的作用下渗透到基材的毛细孔内，遇水反应，形成枝蔓状的结晶体，阻截了水的通过，与基材形成一个防水整体，达到优良的防水防腐效果。

### 2、产品特点：

2.1可作正负水面防水；抵御高的静水压；潮湿区域可以施工；具有一定的柔韧性。

2.2可覆盖微裂纹；耐磨性极佳，无需保护层；无毒环保。

2.3与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹内部并在表面聚合形成一层致密的防水膜。

。

2.4可在潮湿区域施工；适用于多种基材上，施工简单、快捷。

2.5 具有渗透结晶和独特的自我修复功能，提供可一个长效解决防水问题的办法。

### 3、性能指标：

项目	
固体含量（%）	
拉折强度（mpa）	
拉折强度，mpa	
低温柔性（ ）	
涂膜干燥时间（h）	
潮湿基面粘结强度	
不透水性	

### 4、施工方法：

4.1 先将液料倒入容器,然后将粉料慢慢倒入液体中,并充分搅拌直至均匀成无粉粒、无沉淀膏糊状，搅匀后静置3~5分钟，再搅拌一下效果更佳，尽量

在1~2小时内用完；

4.2 一般均需涂二层以上。第一层涂后可在1-2小时左右进行二层，当第一层仍未完全干透，但手触不会脱落，此时二层之间将会有最好的结合。如果第一层已经完全干透后才进行第二层，完成前撒少量清水。

4.3 单遍涂刷厚度不得超过2mm，以利于养护固化。

4.4 施工完毕后，24小时之内禁止踩踏，全部防水层完全干固后进行下一道工序。

。

### 5、应用范围：

5.1室内外的水泥混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的水泥砂浆抹底。

5.2卫浴间、水槽、地面、水池（包括饮用蓄水池）污水池、地下室、隧道、矿井、建筑物地基。

5.3涂于铺贴大理石、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材达到防潮气和盐分污染；亦可以直接将k11涂于石材背面进行粘贴。

5.4各种管道周边、地漏周边、结构裂缝等可能出现轻微移部位的防水加强层。

## 6、注意事项：

1．含有石灰之灰泥不可直接覆盖本产品涂层之上，必须先涂上界面处理剂以增强粘结力。

2．涂层初凝后要注意保湿养护。

基面应平整、牢固、干净、无明水、无灰尘、无油污；阴阳角及细部构造需做成弧角

3.存于阴凉干燥处，未启封的产品保存期为一年

## 7.包装规格：

双组份：34公斤/套；17公斤/套；5公斤/套

## 7、执行标准：

国家建材行业技术标准：jc/t894-2001