

TO500A/内燃弧500A发电电焊一体机

产品名称	TO500A/内燃弧500A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

TO500A/内燃弧500A发电电焊一体机

发电焊机两用机操作中留心事项：

一、作业前需求铲除油渍和污物，否则将严峻下降电的运用期限，影响焊接质量。

二、焊机通电后，应查看电气设备、操作安排、冷却体系、气路体系及机体外壳有无漏电等现象。

三、焊机起动力前，接通操控线路的转化开关和焊接电流的小开关，安插好数调理开关的闸刀方位，接通水源、气源、操控箱上各调理按钮，后接通电源、即可进行作业。

四、电触头应坚持光亮，必要时可用细锉刀或砂布修光。

五、焊机的轴承铰链和气缸的活塞、衬环等应定时光滑。

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率： 20KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量： 3.61

工作时间： 8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式： 压力与飞溅润滑

机油容量： 8L

整机参数：

油 箱： 60L

长 宽 高： 2000*1000*1500 (mm)

净重：950/1000 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm