

揭阳绝缘油质量检测 油品氧化安定性检测

产品名称	揭阳绝缘油质量检测 油品氧化安定性检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L左右 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

揭阳绝缘油质量检测 油品氧化性检测 在用绝缘油检测 绝缘油是一种润滑油，通常由深度精制的润滑油基础油加入抗氧化剂调制而成，主要用作电气设备的电介质。绝缘油的主要性能是低温性能、氧化性和介质损失，低温性能是指在低温条件下，油在电气设备中能自动对流，导出热量和瞬间切断电弧电流所必需的流动性。运行中绝缘油 技术指标（GB/T 7595-2017）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 外观 目测 / 2 水溶性酸（PH值） GB/T 7598 100（ml） 3 酸值 GB/T 264 20（ml） 4 闪点（闭口） GB/T 261 100（ml） 5 水分（微量） GB/T 7600 20（ml） 6 界面张力 GB/T 6541 100（ml） 7 介质损耗因数 GB/T 5654 200（ml） 8 击穿电压 GB/T 507、DL/T 429.9 400（ml） 9 体积电阻率 GB/T 5654、DL/T 421 200（ml） 10 溶解气体组分含量（色谱分析） GB/T 17623 100（ml） 11 油泥与沉淀物 GB/T 511 100（ml） 12 油中颗粒度 NAS 1638、ISO 4406 200（ml） 13 腐蚀性硫 DL/T285 500（ml） 14 抗氧化添加剂 GB/T7602 50（ml） 15 颜色 GB/T6540 50（ml）。揭阳绝缘油质量检测 油品氧化性检测 变压器油检测范围 植物变压器油，变压器绝缘油，电除尘变压器油，废变压器油等。变压器油检测报告项目：糠醛检测，击穿电压检测，沉淀物检测，氧化性，颗粒度检测，水分检测，总烃，闪点检测，水溶性酸，电阻率，油泥检测，介质损耗因数检测等。变压器油检测标准：GB/T 7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7595-2017运行中变压器油质量 GB/T 7602.4-2017变压器油、涡轮机油中T501抗氧化剂含量测定法第4部分：气质联用法 GB/T 14542-2017变压器油维护管理导则 GB/T 7601-2008运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法) 揭阳绝缘油质量检测 油品氧化性检测 油品检测 油品，即石油产品。石油经过炼制等加工工艺生产出汽油、煤油、柴油和润滑油等多种石油产品。华谨检测集团拥有专业的油品检测与分析技术团队，依靠中心的检测设备，运用多年的检测经验，参照GB、ASTM、DIN、SH、ISO等标准，进行、准确的检测，实验数据，根据实验结果出具相关检测报告。欢迎来电咨询。

[云浮导热油检测费用 省油品检测中心](#)