

美国伊士曼PETG 6763 注塑级

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 美国伊士曼PETG 6763 注塑级 |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司 |
| 价格 | 15.80/千克 |
| 规格参数 | 伊士曼:伊士曼 6763:6763 美国:美国 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514 |

产品详情

6763

二醇类改性PET#|PETG

伊斯曼化学

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

透湿率e 6g/m²4h(0.4g/100in.²4h) F372

光泽 (@45°) 108 D2457

光雾 0.8% D1003

透明度 85% D1746

密度 1.27g/cm D1505

透气率

49 cm m/m²4h tm(125 cm ll/100in.4h tm) D1434

10 cm m/m²4h tm(25 cm ll/100in.4h tm) D3985

比浓度对数粘度(膜)d 0.70 EMN-A-AC-G-V-1

试验膜厚度 250微米(10mil) D374

一般透过率 89% D1003 改性

总透过率 91% D1003 改性

物理性能额定值单位测试方法

瞬间冲击f D1709A,改性

400g

400g

屈服伸长 D882

4%

4%

埃尔曼多夫抗撕裂性 D1922

13.7N(1400gf)

16.7N(1700gf)

抗撕裂传播,剖层撕裂方法 D1938

(@254mm/min(10in./min))