

# 中药生产用脉动真空烘箱

产品名称	中药生产用脉动真空烘箱
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 中药生产用脉动真空烘箱

主要技术参数:a 内箱尺寸(HxWxD)mm:880高x800宽x500深b  
外箱尺寸(HxWxD)约:1850x1100x920m(具体以实物为准)2 温度范围:RT+10 ~200 (空载)3  
控温精度:±1 4 仪表解析精度:0.1 5 升温速率:不小于5-6 /min6 真空度:133Pa负7  
抽气速率:10-15s到达10000PA负8 工艺流程:抽真空-保压(时间可调)-进热空气-  
保压(时间可调)-抽真空反复循环多次(次数可调), 实现物流干燥9  
箱体表面温升:表面温度 室温+20 (门口及排气口除外)10 加热方式:电加热11  
加热功率:8KW总功率:18KW12 真空泵功率:1500w\*1台13  
升温速率:空载状态自常温升至200 , 35min(约8~10 /min)14  
设备提供热空气:空气容量接近烘箱内部容量(温度可调)功率:9KW15 测试须知:测试点应距  
离内壁材料至少150毫米, 距离门至少200毫米。测试时间应在到达温度(恒温状态)后至少4  
0-45分钟。结构及材质:1内箱材质:SUS不锈钢板(T6mm) 3042  
外箱材质:sus不锈钢板(T1.5mm) 3043结构框架:框架采用SUS304