

门窗自粘胶条，三元乙丙密封条厂家

产品名称	门窗自粘胶条，三元乙丙密封条厂家
公司名称	河北天越汽车零部件有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台清河县城西小屯工业区
联系电话	86-3198033166 13383096567

产品详情

门窗密封条 塑钢门窗密封条、铝合金节能门窗密封条、门窗减震密封条、建筑幕墙用橡塑密封条、门用自粘型密封条、门窗框密封条(带双面胶)e型、p型、d型、o型、v型、u型、j型、l型、通用型三元乙丙发泡柔性密封条。门窗幕墙密封条包括：框扇密封条、玻璃密封条、幕墙密封条、隔热窗密封条、塑钢窗密封条、装饰胶边密封条、其它胶边系列。三元乙丙(epdm)产品的主要性能：产品无毒、环保，耐老化耐高温、性能稳定，夏、冬季均能保持良好的性能。

1、钢骨架三复合，不易变形收缩，装配牢固，密封性好

2、门、窗、幕墙用密封条，产品具有良好的弹性、耐迁移，能有效地阻隔噪音、防尘、防风雨。

产品特点：自粘式木门密封条采用三元乙丙(epdm)橡胶发泡而成,造就了它卓越的特性。

优异的耐天候抗老化性能 耐臭氧、耐化学腐蚀特性 发泡柔性密封条

优异的耐寒耐热性能(-50 ~ 170) 超强弹性，200%的拉伸 物美价廉 产品材质：

1、采用优质三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。

适用范围及安装方法：1.适用于各式门、窗等。

2.安装方式：自带双面胶，直接粘贴即可（粘贴表面必须光滑、清洁、平滑、干燥）。

如需要我公司产品，我们以同行业同等价格质量优，同等质量低价格为您服务。

已与国内北京、天津、上海、广州、深圳等几十家余家塑钢门窗、玻璃幕墙装饰公司长期合作。

三元乙丙发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性

3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性 抗冲性能极佳，可用作缓冲材料 5.耐候性

耐候性极佳。epdm系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm*40。c*72小时）产品用途：

1、包装材料（精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等）2

、土木、建筑（住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝

材料、各种土木建筑填缝材料等）3、车辆、船舶（门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫

、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等）

4、绝热、保温（冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等）5、隔音、防潮（

各种机械设备的防噪音密封材料、住宅隔音墙密封材料、各种电器的防水防潮密封材料、各种机械设备的

防潮密封材料等）。