

二甲基酮肟厂家 含量99% 锅炉水除氧剂 分析试剂

产品名称	二甲基酮肟厂家 含量99% 锅炉水除氧剂 分析试剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	发货地:湖北武汉 含量:99% 包装:25kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

1、外观：白色晶体。

2、主要性能指标：

级别 优级品 合格品 指标名称 99.5 99 含量% 炽灼残渣% 0.03 0.03 CL% 无 AgNO₃ 检验（无） 水份% 余量 余量

3、使用时参考指标

用料：选择试剂级工业品，以免杂质的危害。

给水中除氧剂残余量控制：10-40 μg。

热力系统中PH控制：9.0-9.3（避免因加氨量偏低而影响给水的PH值）

钝化剂浓度：800-900mg/L

钝化液PH值（氨调）：9.50-11.06、钝化液温度（常压清洗系统）：85-90 7、钝化时间：14-18h8、
保护剂浓度：（纯水配制）350-400mg/L9、保护剂PH值：（氨调） 10.5

4、用途

给水化学除氧。除氧效果与联氨相同。

热力设备停（备）用保护。由于其有良好的还原性，它的水溶液在钢材的表面能形成良好的磁性氧化物膜，有效地延缓热力设备停（备）用时的腐蚀。

钝化作用。用本产品代替毒性试剂亚xiaosuanna、联氨作热力设备酸洗后的钝化剂，膜质量好，排放无污染。

包 装 25kg/桶