

SP11士林接触器张家港士林总经销士林选型

产品名称	SP11士林接触器张家港士林总经销士林选型
公司名称	广州梅兰日兰电器有限公司
价格	20.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州张家港市暨阳中路170-7号
联系电话	86-07583661387-1 13328039091

产品详情

sp11士林接触器sp06-sp400t m-600c士林接触器张家港总经销电话0512-5833699113328039091士林产品具有覆盖6~400a额定电流范围,适应各种不同行业的需要。机械寿命高达2000万次,电寿命高达200万次。

具有50hz-60hz通用线圈,可以全世界通用。。(s.p)系列交流接触器,主要用于交流50hz(或60hz),额定工作电压至660v,额定工作电流至100a的电力系统中接通和分断电路,并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路。接触器符合iec60947-4-1、gb14048.4标准。

主要技术参数 接触器的主要规格

按电流等级分为:20a、25a、30a、32a、40a、50a、65a、100a、135a、150a、200a、235a

按接触器线圈额定控制电源电压(us)分为:交流50hz:380v、220v、127v、110v、48v、36v、24v

接触器的主要技术参数 动作特性:吸合电压为85%~110%us;释放电压为20%~75%us。

接触器的主要参数及技术性能指标 接触器 型号(带保护套) 额定绝缘电压(v) 辅助触头ac15 约定发

热电流(a) ac-3使用类别下可控制三相鼠笼式电动机的最大功率(kw) 每小时操作循环数次/h (ac-3) ac-3

电寿命(万次) 机械寿命(万次) 线圈功率 起动/工作 va/va 220v 380v 660v s.p-11 690 1a 20 3 4 4 600 100 500

60/9 s.p-12 1a1b 20 3 4 4 s.p-16 1a1b 30 3.7 5.5 5.5 s.p-21 1a1b 32 5.5 11 11 85/10 s.p-25 1a1b 32 6.5 12 12 s.p-30 2a2b

50 7.5 15 15 s.p-35 2a2b 50 9 15 15 s.p-40 2a2b 50 11 22 22 190/15.2 s.p-50 2a2b 65 15 30 30 s.p-60 2a2b 65 19 37 37

s.p-80 2a2b 100 25 50 50 s.p-100 2a2b 135 25 50 50 欢迎询价,专业批发 -p11 § 交流接触器:非可逆/可逆:s-

p11/s-2xp11 §.电动机起动器 开放型:非可逆/可逆:mso-p11/mso-2xp11 箱型:非可逆/可逆:ms-

p11/ms-2xp11 详细出处参考:<http://www.ailaba.org/baotou/gongkong/2539067x.html>