

篮球场硅PU厂家施工面层结构

产品名称	篮球场硅PU厂家施工面层结构
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

硅PU篮球场是与丙烯酸球场、塑胶球场同样在体育场地建设领域中发挥出巨大的作用的球场材料。传统的PU材料在场地建设方面存在较多的缺陷，为了弥补这些缺陷，行业领域专家专门研制开发出新型的塑胶篮球场材料，可以说是体育场地材料领域中一次重大的变革，有力的促进了体育场地建设的发展与进步。如今塑胶篮球场的使用范围已经超过了其他传统球场材料，占据了体育场地材料中的重要地位，塑胶篮球场受到了广大用户的欢迎与认可，但是想要硅PU篮球场地材料发挥出巨大的作用，其施工工作是须完全符合行业标准要求的，下面就来为大家介绍一下塑胶篮球场场地施工需要满足的要求

一、旧硅PU篮球场地基层：

首先将旧硅PU篮球场地材料拆除，如果不便于拆除则需要相应的措施确保旧基层能够满足新硅PU场地的铺设标准，须保证现有的塑胶篮球场材料无变形与隆起情况，平整程度符合要求，可以牢固完整的与基层粘接在一起。旧基层上不能存在附着物，潮气、碱盐或静水压的迹象，替换或修补凹痕及损坏区域，在现有硅PU场地上安装将对其表面抗压性能有所减弱，另外在旧的硅PU场地上进行施工时，为了避免场地材料气泡，材料黏合剂可能需要更多的开放时间。

二、混凝土基层：

塑胶篮球场混凝土基层的设计施工应该与建筑物的静荷载与动荷载相符合，保证完全坚固干燥程度，与表面的密实平整程度，不可出现凹凸，裂缝以及痕迹明显等缺陷。如果混凝土基层以下较为潮湿，则须铺设防潮层，每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期，正式铺设前需要进行防潮实验，塑胶篮球场铺设前确保基层没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘等杂物，也不可出现裂缝、隆起以及蜂窝等情况，不符合要求需要进行修补或者重新进行找平修补。

以上几方面要求，在进行硅PU篮球场施工工作时都是需要注意与重视的，如此才能满足冲击力较强的体育运动对于塑胶篮球场性能的较高要求，使其在体育场地建设领域中发挥更大的作用。